

# Z941H 电动闸阀

产品名称	Z941H 电动闸阀
公司名称	扬州博雷阀业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市邗江区荷叶工业园
联系电话	18005276100

## 产品详情

### [Z941H电动闸阀](#)主要特点及用途

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
- 5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

### [电动闸阀](#)设计、制造标准

1. 设计制造按GB/T 12234-89
- 2、结构长度按GB/T 12221-89
- 3、法兰连接尺寸按：JB/T 79-94
- 4、阀门检查和试验按GB/T 13927-92

### [电动闸阀](#)主要性能规范

公称压力(MPa)	试验压力(MPa)		
	壳体	密封(液)	密封(气)

1.6	2.4	1.76	0.6
2.5	3.8	2.75	0.6
4.0	6.0	4.4	0.6
6.4	9.6	7.04	0.6
10.0	15.0	11.0	0.6
16.0	24.0	17.6	0.6

[电动法兰闸阀适用范围](#)

壳体材料	适用介质	适用温度 ( )
碳素钢(C型)	水、蒸汽、油品	425
铬镍钛钢(P型)	硝酸类	200
铬镍钼钛钢(R型)	醋酸类	200
铬钼钢(I型)	水、蒸汽、油品	550