

## 单向阀DIF-H10L , DIF-H20L直通式

产品名称	单向阀DIF-H10L , DIF-H20L直通式
公司名称	上海杰和物资有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海黄浦区北京西路239弄16号102室
联系电话	86-02133060070/63583372 13916557868

### 产品详情

单向阀DIF-H10L , DIF-H20L直通式截止阀使用较为普遍,但由于开闭力矩较大,结构长度较长,一般公称口径都限制在DN 200mm以下。截止阀的流体阻力损失较大。因而限制了截止阀更广泛的使用。

截止阀的种类很多,根据阀杆上螺纹的位置可分: 1.上螺纹阀杆截止阀

阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。如图2—8所示。 2.下螺纹阀杆截止阀 阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方。如图2—9所示。

根据它的通道方向,又可分为;直通式,角式和三通式,后两种通常做改变介质流向和分配介质用。

单向阀是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。

截止阀在管路中主要作切断用。截止阀有以下优点: 1 .

在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。 2 . 开启高度小。 3 .

通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。