

北京永新提供霓虹灯广告牌数码管维修安装

产品名称	北京永新提供霓虹灯广告牌数码管维修安装
公司名称	北京永新霓虹灯维修有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京丰台北京市丰台区大红门久敬庄贵族公寓南三楼256室
联系电话	010-56232364 13261297200

产品详情

产品介绍LED数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的，加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后，这些特定的段就会发亮，以形成我们眼睛看到的2个8数码管字样了。如：显示一个“2”字，那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分，也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成，而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成，一般情况下，单个发光二极管的管压降为1.8V左右，电流不超过30mA。发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管，发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。常用LED数码管显示的数字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。产品属性规格：（有圆形、半圆形、D形）；直径有:30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、110mm 颜色：单红，黄，蓝，绿，白，七彩；外壳颜色：乳白；性能：防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低温，耐燃，超强抗冲击老化；防护等级：IP65级；工作电压范围：24V-220V；工作功率：8-12W；工作环境：-40度-+75度。正常寿命：>80,000小LED数码管以发光二极管作为发光单元，颜色有单红，黄，蓝，绿，白，七彩效果。单色，分段全彩管可用大楼，道路，河堤轮廓亮化，LED数码管可均匀排布形成大面积显示区域，可显示图案及文字，并可播放不同格式的视频文件。通过电脑下flash、动画、文字等文件，或使用动画设计软件设计个性化动画，播放各种动感变色的图文效果；其他说明LED数码管要正常显示，就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码，从而显示出我们要的数字，因此根据LED数码管的驱动方式的不同，可以分为静态式和动态式两类。交易说明北京霓虹灯维修 高空作业 数码管维修安装 安装护栏管,安装灯带,广告牌维修 安装 联系电话：010-56232364 13261297200 联系人：杨经理