

黔南都匀瓮安福泉贵定epdm施工弹性塑胶面层施工

产品名称	黔南都匀瓮安福泉贵定epdm施工弹性塑胶面层施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

黔南都匀瓮安福泉贵定epdm施工弹性塑胶面层施工

EPDM彩色塑胶跑道对基础地面有哪些要求？

- 1.基础施工需要使用沥青混凝土或水泥混凝土，并且需要具有强度和稳定性（水泥混凝土需要用伸缩缝切割，但不需要水层）。
- 2.基础地面需要具有良好的平整度和规定的坡度，以方便排水，应保持清洁干燥。基础完工后，需要严格要求超过21天的维护期。

EPDM颗粒塑胶跑道的建设中应注意的事项

(1) 请使用的铺路工具（通常称为抹泥刀或推刀）来加工EPDM粒状彩色塑胶。

(2) 施工时将EPDM粒状彩色塑胶的温度保持在15-35 之间，温度过高或过低，都会影响施工质量，应将EPDM塑胶颗粒和聚氨酯胶水均匀混合，有利于施工。

(3) EPDM颗粒塑胶场地修边时要整齐，使其看起来更加美观，在施工过程中，需要混合好所有批次的混合材料，否则会出现连接不良的接缝。

(4) 计算面积和剂量，严格按比例配料，取决于颗粒的情况，好的颗粒使用较少的胶水，差的颗粒会使用较多的胶水。底层橡塑颗粒：胶水是6-8：1；面层EPDM颗粒：胶水是5-6：1，一般不需要加催化剂，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10%。