

MHY32 (PUYV39-1) (1×21×42×25×27×2 10×2) 矿用通信电缆

产品名称	MHY32 (PUYV39-1) (1×21×42×25×27×210×2) 矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌矿用通信电缆 型号规格:MHY32 80*2*1/0.8 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHY32 (PUYV39-1) (1×21×42×25×27×210×2) 矿用通信电缆

MHYV矿用通信电缆执行标准：企业标准采用MT818.14 - 1999。

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73
1/0.8 36.7 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70 电感 (800~1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min)通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40~+50 ; 平均相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设【自动】。

MHYV (PUYV) (1×21×42×25×27×2

10×2) 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52 (1~10对、1×4) 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。

MHYVP (1×21×42×25×27×210×2) ×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤

矿用信号电缆大的场所作信号传输，可用于固定敷设。

天联牌控制电缆 矿用通信电缆 煤安电缆 天联品牌 KVVVP电缆 屏蔽电缆 销售总监郭婷
天津电缆总厂一分厂 全国供货