

## 厦门DE-BL800摆管淋雨试验箱，厂家现货供应

产品名称	厦门DE-BL800摆管淋雨试验箱，厂家现货供应
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

### 产品详情

厦门DE-BL800摆管淋雨试验箱，厂家现货供应 产品用途：摆管淋雨试验箱主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，主要用于对电工电子产品，灯具，电柜，电器元件，汽车，摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计，改进，检定及出厂检验使用。

摆管淋雨试验箱符合：GB/T4208电器产品防护试验标准 IEC60529防水测试规范IPX3 IPX4 技术参数：型号：DE-BL800 直径：800 喷水孔尺寸(mm)：0.4 喷水孔间距(mm)：50 摆管内径(mm)：φ15

摆管摆幅：±60°，±90°，±180° 淋雨水压：50~150kpa(可调) 试验台尺寸：φ300mm

试验台转速：1~17r/min 转台高度调节范围(mm)：300 摆管转速：12r：SUS304发纹不锈钢板

转台材质：不锈钢无缝管 保护装置：漏电保护 电源(V)：220V 功率(KW)：2 厦门德仪设备公司主营产品：高低温交变湿热试验箱、高低温交变试验箱、高低温湿热试验箱、高低温试验箱、三箱式温度冲击试验箱、二箱式冷热冲击试验机、恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、大型恒温恒湿室、大型高低温交变试验箱、换气式老化试验箱、换气式老化试验机、氙灯耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验机、紫外线老化试验箱、紫外灯耐候老化试验机、臭氧老化试验箱、摆管淋雨试验箱、摆管淋雨实验箱、摆管淋雨试验装置、IPX3/4摆管淋雨试验装置、IPX5/6强冲水试验装置、IPX7/8防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、大型盐雾试验箱、盐雾试验机、耐黄变试验箱、单翼跌落试验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、全自动手机跌落试验机、门式微机万能材料试验机、门式液晶显示拉力试验机、单柱电脑式拉力试验机、单柱液晶显示拉力试验机、振动试验机、电磁振动试验台、调频扫频振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、纸箱抗压强度试验机、电子超低湿干燥箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱等环境试验设备。 联系方式：俞小姐 电话：0592-5253673

15960257050 QQ:2361295017 邮箱：xiamendy@163.com 网站：www.xmdeyi.com