

智能电容复合开关

产品名称	智能电容复合开关
公司名称	浙江东南电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕工业区
联系电话	0577-62711688 13989771115

产品详情

产品介绍复合开关选用晶闸管开关和磁保持开关并联运行，其在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点，而在正常接通期间又具有磁保持开关零功耗的优点。复合开关具有无冲击、低功耗、高寿命等显著优点，可替代接触器或晶闸管开关，广泛用于低压无功补偿领域。产品属性1过零投切：可控硅与磁保持继电器并接，实现电压过零导通和电流过零切断，无涌流、无电弧；

2电压缺相保护：系统电压缺相供电时，开关拒绝闭合；若出现缺相则自动退投；

3电源缺相保护：工作电源缺相供电时，开关拒绝闭合；若出现缺相则自动退投；

4欠压保护：电压 额定电压(220V)的20%时开关拒绝闭合；5自诊断故障保护：元件出现故障，则拒绝闭合或自动退投断开；6空载保护：未接负载时开关拒绝闭合；

7停电保护：接通后遇突然停电时，自动跳闸断开。8无谐波注入：过零触发不会产生谐波。

9功耗小：只在投切动作瞬间耗电，平时不耗电 10光电隔离技术：抗干扰能力强，工作安全可靠。

11智能控制技术，在涌流和安全性方面具备极高的性能优势。缺点：因开关中所使用的可控硅元件对电压变化率非常敏感，对过电流的承受能力不强，存在击穿隐患，安全稳定性较弱，尤其是在谐波稍大的情况下极易损坏。注意事项接线应注意是否压紧接线鼻、接线鼻是否压紧导线、电流、电压、电容器容量、其他说明公司主要生产交流接触器、切换电容器接触器、自动补偿控制器、调节器、复合开关交易说明有客户提供购买产品的数量、型号、规格、电压，或者特殊的产品需特殊说明