

索尔维AFA-6133 (聚酰胺中国) -

产品名称	索尔维AFA-6133 (聚酰胺中国) -
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPA 物性:聚酰胺
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

索尔维AFA-6133 (聚酰胺中国) - 聚酰胺 业务PPA树脂是用传统注塑法加工的。这样注塑出来的产品机械性能佳。要求模具温度至少275℃，以便得到完全结晶和尺寸稳定性佳的产品。具有部分厚壁的部件，由于冷却速度慢，可以在较低的模温下注塑。模温对于成品部件的表面外感佳化是至关重要的。用于真空镀金属成电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求350℃。把PPA原料预干燥到低于0.1%的湿度水平，然后装入热密封的金属衬里袋子或盒子内，这些容器能保证PPA原料在加工前不用再干燥。加工工艺可接受的湿度水平是0.15%或更低。加工湿的树脂能使分子量降低，造成相应的机械性能上的损失。使用干燥剂贮斗式干燥器，在175℃条件下很容易把树脂干燥到露点湿度达-25℃甚至更低。干燥时间视吸收的水量而定，一般在4~16个小时范围内。

注塑时熔融温度在615-650℃范围内，物料在机筒内的停留时间不超过10分钟。

【医疗级】瑞士EMS HT1V-4 FWA nat PPA 35%玻纤增强食品级耐水解

聚邻苯二甲酰胺PPA 瑞士EMS GVS-5H 耐高温 50%玻纤增强 良好的外观

PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL 加纤30% 阻燃级 耐候 热稳定性

PPA 美国杜邦 Zytel HTN 51G35EF 良好的外观 抗蠕变 35% 玻璃纤维增强

聚邻苯二甲酰胺连接器 轴承PPa材料 16%纤维 耐冲击PPA AT-1116HS

耐高温 高强度 PPA 瑞士EMS GVX-7H BK热稳定性 耐老化

杜邦耐水解性热稳定性PPA原料HTN 51G35HSL NC010

法国阿科玛 PPA Rilsan HT CESV P010 TL 高温尼龙塑胶原材料

玻纤增强PPA美国杜邦HTN51G35HSL聚酰胺6T工程塑料

高温尼龙PA66/6I Grivory PPA瑞士EMS艾曼斯GV-5HL GRIVORY聚酰胺

Zytel PPA 美国杜邦 HTNFR52G30NH 防火阻燃 增强玻纤30%

杜邦耐高温尼龙PPA加GF45增强Zytel HTN FR52G45BL BK337

GRIVORY PPA瑞士EMS GV-5H-nat-E GF50%耐高温 高硬度

加纤30%增强PPA/美国苏威/Amodel?A-1130 FW PTFE润滑 耐化学耐磨

PPA 美国苏威 A-1145HS BK324 玻纤增强45% 耐高温 高刚性 耐化学性

PPA 瑞士EMS HT1V-4 FWA NA 热稳定性 汽车配件 耐磨性 连接器 阻燃性

PPA 美国苏威 AT-6130 HS 冲击改性 30%玻纤增强 工业应用

美国杜邦 PPA FR52G30BL 阻燃耐高温ppa 加纤30% 连接器等原料

Grivory 热稳定 玻璃纤维增强PPA GVX-5H 瑞士EMS

法国阿科玛 PPA Rilsan HT CMFO 高温尼龙塑料原料代理商

代理瑞士EMS 艾曼斯 Grivory PPA GV-5 FWA 食品级 50%玻纤

美国杜邦Zytel PPA HTNFE350064 BK544冲击改性 导电级 热稳定级 耐磨级

美国杜邦 PPA FR52G30BL 阻燃耐高温ppa 加纤30% 连接器等原料

GRIVORY PPA瑞士EMS GV-5H-nat-E GF50%耐高温 高硬度

Zytel PPA 美国杜邦 HTNFR52G30NH 防火阻燃 增强玻纤30%

加纤30%增强PPA/美国苏威/Amodel?A-1130 FW PTFE润滑 耐化学耐磨

PPA 美国苏威 A-1145HS BK324 玻纤增强45% 耐高温 高刚性 耐化学性

热稳定耐化学PPA 美国阿莫科 AS-1240 耐磨级通用级

PPA 瑞士EMS HT1V-4 FWA NA 热稳定性 汽车配件 耐磨性 连接器 阻燃性

Grivory 热稳定 玻璃纤维增强PPA GVX-5H 瑞士EMS

代理瑞士EMS 艾曼斯 Grivory PPA GV-5 FWA 食品级 50%玻纤

法国阿科玛 PPA Rilsan HT CMFO 高温尼龙塑料原料代理商

PPA HTN53G35HSLRHF 美国杜邦 拉伸强度 20%增韧耐高温玻纤防火

大金PPA DA-910氟素添加剂 改善热塑性树脂加工性能 减少模口积料

杜邦PPA HTNFR52G30NH 抗紫外线抗氧化材料 智能把手扶手配件

代理供应美国杜邦PPA HTN51G35HSL原厂原包，COA，ROHS

PPA 60%玻纤增强 高刚性 热稳定性好汽车内部零件应用

Zytel杜邦尼龙PPA耐高温玻纤增强30%氮磷系阻燃HTNFR52G30BL

芳香族尼龙 PPA 美国杜邦 HTN51G25 25%玻纤增强 耐水解

美国苏威 Solvay PPA A-6135 HN 热稳定性 高刚性 高强度 玻纤35%

美国杜邦 Zytel PPA HTN 54G35EF 35%玻纤 冲击改性 高温尼龙

瑞-士PPA GV-5H BLACK 玻纤50%增强 聚环氧乙烷 耐高温原料供应

【医疗级】瑞士EMS HT1V-4 FWA nat PPA 35%玻纤增强食品级耐水解

聚邻苯二甲酰胺PPA 瑞士EMS GVS-5H 耐高温 50%玻纤增强 良好的外观

PPA 美国杜邦 HTN51G35HSL 加纤30% 阻燃级 耐候 热稳定性

PPA 美国杜邦 Zytel HTN 51G35EF 良好的外观 抗蠕变 35% 玻璃纤维增强

聚邻苯二甲酰胺连接器 轴承PPa材料 16%纤维 耐冲击PPA AT-1116HS

耐高温 高强度 PPA 瑞士EMS GVX-7H BK热稳定性 耐老化

杜邦耐水解性热稳定性PPA原料HTN 51G35HSL NC010

法国阿科玛 PPA Rilsan HT CESV P010 TL 高温尼龙塑胶原材料

玻纤增强PPA美国杜邦HTN51G35HSL聚酰胺6T工程塑料

高温尼龙PA66/6I Grivory PPA瑞士EMS艾曼斯GV-5HL GRIVORY聚酰胺

Zytel PPA 美国杜邦 HTNFR52G30NH 防火阻燃 增强玻纤30%

杜邦耐高温尼龙PPA加GF45增强Zytel HTN FR52G45BL BK337

GRIVORY PPA瑞士EMS GV-5H-nat-E GF50%耐高温 高硬度

加纤30%增强PPA/美国苏威/Amodel?A-1130 FW PTFE润滑 耐化学耐磨

PPA 美国苏威 A-1145HS BK324 玻纤增强45% 耐高温 高刚性 耐化学性

PPA 瑞士EMS HT1V-4 FWA NA 热稳定性 汽车配件 耐磨性 连接器 阻燃性

PPA 美国苏威 AT-6130 HS 冲击改性 30%玻纤增强 工业应用

美国杜邦 PPA FR52G30BL 阻燃耐高温ppa 加纤30% 连接器等原料

Grivory 热稳定 玻璃纤维增强PPA GVX-5H 瑞士EMS.

法国阿科玛 PPA Rilsan HT CMFO 高温尼龙塑料原料代理商

代理瑞士EMS 艾曼斯 Grivory PPA GV-5 FWA 食品级 50%玻纤

美国杜邦Zytel PPA HTNFE350064 BK544冲击改性 导电级 热稳定级 耐磨级

杜邦PPA HTNFR52G30NH 抗紫外线抗氧化材料 智能把手扶手配件.

代理供应美国杜邦PPA HTN51G35HSL原厂原包, COA, ROHS

PPA 60%玻纤增强 高刚性 热稳定性好汽车内部零件应用

Zytel杜邦尼龙PPA耐高温玻纤增强30%氮磷系阻燃HTNFR52G30BL

芳香族尼龙 PPA 美国杜邦 HTN51G25 25%玻纤增强 耐水解

美国苏威 Solvay PPA A-6135 HN 热稳定性 高刚性 高强度 玻纤35%

美国杜邦 Zytel PPA HTN 54G35EF 35%玻纤 冲击改性 高温尼龙

瑞-士PPA GV-5H BLACK 玻纤50%增强 聚环氧乙烷 耐高温原料供应.