

DELX-500CA 淋雨试验机，厦门德仪设备，厂家现货

产品名称	DELX-500CA 淋雨试验机，厦门德仪设备，厂家现货
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

产品详情

DELX-500CA 淋雨试验机，厦门德仪设备，厂家现货 箱体结构：

淋雨试验机箱体外壳采用优质钢板静电喷涂处理，内胆材料采用不锈钢光板。

淋雨试验机大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。

试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便用户搬移。具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。

可调转速的样品台。产品用途：淋雨试验机适用于考核电工产品，外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计，使得该设备能够逼真的模拟滴水，淋水，溅水，喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用，使得降雨量试品架的回转角度，喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。控制系统：

淋雨试验机采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。配备水过滤器。符合标准：淋雨试验机满足标准：GB4208-2006《外壳防护等级（IP代码）》中之规定防水等级（IPX3/IPX4）试验方法GB/T10485-2007《道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性》之1、2防水试验方法以及其他相等效的JIS、DIN

、MIL、GB4942-93等防水试验标准。技术参数：直管淋雨 1.喷水孔径：1.2mm 2.喷管通径：16
3.喷孔个数：40 4.喷孔间距：12.5 5.喷管转速：23转/分 摆管淋雨 1.喷水环半径：300/400mm 2.水管直径

：16mm 3.喷水孔径：0.4mm 4.孔径间距：50mm

5.摆管押幅：±45°、±60°、±90°、±180°（理论数值）6.试验台转速：

1-17r/min也可为无节调速 7.摆速调节：无级调节 8.淋雨水压：约80Kpa 9.水流供水量：10公升

10、喷水管：采用不锈钢制成

11、门：单门，配观察窗、左铰链右把手，大屏可视钢化玻璃门，随时观察试验状况 12、喷嘴：根据试件的大小，箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴，喷孔可根据标准要求的孔径随时更换，可调节喷水方向，使射出的水滴均匀，流量充足。厦门德仪设备公司主营产品：高低温交变湿热试验箱、高低温交变试验箱、高低温湿热试验箱、高低温试验箱、三箱式温度冲击试验箱、二箱式冷热冲击试验机、恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、大型恒温恒湿室、大型高低温交变试验箱、换气式老化试验箱、换气式老化试验机、氙灯耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验机、紫外线老化试验箱、紫外灯耐候老化试验机、臭氧老化试验箱、淋雨试验机、淋雨试验箱、淋雨试验机、IPX3/4摆管淋雨试验装置、IPX5/6强冲水试验装置、IPX7/8防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、大型盐雾试验箱、盐雾试验机、耐黄变试验箱、单翼跌落试验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、全自动手机跌落试验机、门式微机万能材料试验机、门式液晶显示拉力试验机、单柱电脑式拉力试验机、单柱液晶显示拉力试验机、振动试验机、电磁振动试验台、调频扫频振动试验

台、模拟汽车运输振动试验台、纸箱抗压强度试验机、电子超低湿干燥箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱等环境试验设备。联系方式：俞小姐 电话：0592-5253673 15960257050 QQ:2361295017
邮箱：xiamendy@163.com 网站：www.xmdeyi.com