

云南德宏西门子触摸屏代理商

产品名称	云南德宏西门子触摸屏代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

云南德宏西门子触摸屏代理商 在执行用户程序之前由操作系统从输入模块 读取输入过程映像(PII) 带电拆卸或插入 IM 463-2 和/或其相关电缆可能会导致数据丢失或破坏 运行状态 SIMATIC S7 的自动化系统会识别下列操作模式或简单模式：STOP、STARTUP、RUN 和 HOLD IM 460-3 和 IM 461-3 的技术规范 (总)线路长度 102.25 m 尺寸 B x H x T (mm) 25 x 290 x 280 重量 IM 460-3 630 g IM 461-3 620 g S7-400 总线的电流消耗(5 VDC) IM 460-3 通常为 1350 mA 1550 mA IM 461-3 通常为 590 mA 620 mA 功率损耗 IM 460-3 通常为 6750 mW 7750 mW IM 461-3 通常为 2950 mW 3100 mW 接口模块 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3 (6ES7461-3AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 383 端接器 6ES7461-3AA00-7AA0 备用电流 无 接口模块 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3 (6ES7461-3AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 384 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 6.5 接口模块 IM 460-4 ; (6ES7460-4AA01-0AB0)和 IM 461-4 ; (6ES7461-4AA01-0AA0) 功能 接口模块对 IM 460-4 (发送 IM)和 IM 461-4 (接收 IM)用于远程链接, 最远可达 605 m (确切值: 600 m 加上线路中 1.5 m 的输入/输出) 表格 1-3 脉冲状干扰 脉冲状干扰 测试电压 相应抗干扰测试 等级 静电放电 符合 IEC 61000-4-2 空气放电: 接触放电: ± 8 kV ± 6 kV 3 短脉冲 (电气快速瞬变), 符合 IEC 61000-4-4 2 kV (电源线) 2 kV (信号线 >30 m) 1 kV (信号线 30 m), 根据需要使用保护组件 对称连接 1 kV (电源线) DC, 带保护组件 1 kV (仅限信号线长度 > 30 m), 根据需要使用保护组件 常规规范 1.2 电磁兼容性 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 21 正弦干扰 下表给出了与弦干扰有关的 S7-400 模块的 EMC DP 通讯不需要调用 STEP 7 用户程序中的任何功能 D H 电池耗尽或缺失 换言之, 您必须继续阅读“将传感器连接到模拟量输入”一节的说明, 并按其中有关连接传感器的常规适用信息进行操作 外部备用电压可用 钝化电池(请参见安装手册) 通过将通道短路, 可提高在严重干扰的测量环境下使用模块时的抗干扰性

[陕西西门子V20变频器代理商](#)