

灰熔点测定仪厂家 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪 水分测定仪

产品名称	灰熔点测定仪厂家 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪 水分测定仪
公司名称	鹤壁市天弘仪器仪表有限公司
价格	4000.00/箱装
规格参数	
公司地址	鹤壁市山城区山城路西巷6号
联系电话	0392-2666208 13849203826

产品详情

灰熔点测定仪厂家 | 灰熔点测定仪 | 首选鹤壁天弘 HR—A4型灰熔点测定仪鹤壁天弘专业灰熔点测定仪厂家,品质一流,性能稳定.我公司“天弘牌”产品遍布于煤炭、电力、冶金、化工等行业的科研和生产部门，是国内研制、生产、销售煤质分析仪器及配套设备的专业化企业。我公司的产品有：量热仪，微机量热仪，微机全自动量热仪，智能汉字量热仪，工业分析仪，定硫仪，自动定硫仪，微机自动定硫仪，汉字智能定硫仪，快速智能定硫仪，灰熔点测定仪，微机灰熔点测定仪，标准振筛机，破碎机，双辊破碎机，颚式破碎机，密封锤式破碎机，湿煤破碎机，密封锤式破碎缩分机，破碎缩分联合制样机，米库姆转鼓机，电热板，二分器，不锈钢二分器等煤炭化验设备，煤质仪器，煤质化验设备，煤质分析仪，煤质分析仪器。性灰熔点测定仪厂家 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪 水分测定仪能特点：1. 适用于测定各种煤和焦炭的灰熔融特性。2. 程序控制，按国标自动完成灰熔点测定的升温过程。3. 自动判断并具有多种故障提示功能。4. 操作简便，性能稳定可靠。灰熔点测定仪厂家 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪 水分测定仪技术参数：测温范围：0—1500 测温误差： ± 3 900 以后， 5 ± 1 /min 定时误差：小于1 S/h 电源电压：AC220 ($1 \pm 10\%$) V 50Hz 最大电流：30A 升温速度：900 以前，15—20 /min (可以选择) 工作方式：连续 一、灰熔点测定仪厂家 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪 水分测定仪原理及参数 (1)灰熔融性测定原理：将煤灰制成一定尺寸的三角锥，在一定的介质中，以一定的升温速度加热，观察灰锥在受热过程中的形态变化，观测并记录它的四个特征熔融温度：变形温度DT、软化温度ST、半球温度HT和流动温度FT。(2)灰熔点测定仪厂家 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪 水分测定仪主要参数：a)电源：220V 50Hz 10kVA b)额定功率：0-6KW c)最高温度：1500 d)温度分度值：1 e)温度传感器：铂铑 - 铂热电偶.f)控温方式：自动 灰熔点测定仪厂家 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪 水分测定仪 <http://www.hebitianhong.com>