

风机水帘

产品名称	风机水帘
公司名称	青州万利温控风机配件厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市新东环路中段
联系电话	86-05363529858/13562695818 13562695818

产品详情

产品介绍水帘风机，又称蒸发冷风机，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。水帘空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

水帘风机在冷库中用也叫空气冷却器：它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。水帘风机依靠风机强制冷库内的空气流经箱体内的冷却排管进行热交换，使空气冷却，从而达到降低库温的目的。产品属性对于水帘风机而言是一款很好的降温设备，但必需要结合负压风机一起使用，那样降温效果才会更加的有效 波纹纸经特殊处理，结构强度高，耐腐蚀，使用周期长

具有优良的渗透吸水性，可以保证水均匀淋透整个湿帘墙

特定的立体空间结构，为水与空气的热交换提供了最大的蒸发表面积。 外框为镀锌板

其他说明循环水的PH值保持在6-9之间（PH值为7的是纯净水）。PH值太高或太低，都会对湿帘有损害；硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内氯化钠（软水）浓度如果超过（或大约）50000ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小；在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。 交易说明双方电话或是见面商议 联系人：田经理 传真：0536-3529857 服务专线：13806471413 13562695818 15853617818