

# 东莞玻璃钢拍门实体厂家

产品名称	东莞玻璃钢拍门实体厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 适用介质:水 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

新河县河畔水利机械厂是东莞地区的一家生产玻璃钢拍门的实体厂家。我们提供各种规格和型号的HDPE拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门，价格仅为2500.00元/件。我们的产品具有噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重轻、密封形式为硬密封型、适用介质为污水处理等特点。

### 复合材料拍门的用途

复合材料拍门是一种高性能的阀门，适用于污水处理系统、工业废水处理、水处理厂、排污设施等领域。其主要用途包括：

污水处理：复合材料拍门作为阀门，在污水处理过程中，能够有效地控制和调节流体的流量。

工业废水处理：复合材料拍门能够适应各种化学介质，可广泛应用于工业废水处理过程中。

水处理厂：复合材料拍门能够保证水处理厂的正常运行，提高水处理效果。

排污设施：复合材料拍门能够有效地控制排污设施的流量，保护环境。复合材料拍门的优势

相比传统的金属阀门，复合材料拍门具有以下优势：

耐腐蚀性强：复合材料拍门采用HDPE和玻璃钢材料制造，具有良好的耐腐蚀性，可适应多种介质。

重量轻：复合材料拍门相比金属阀门重量更轻，安装更便捷。

导流性能好：复合材料拍门的流体导向性能优越，能够保证良好的流体流动。

使用寿命长：复合材料拍门具有较长的使用寿命，可靠性高。产品参数

我们的HDPE拍门、玻璃钢拍门和聚乙烯拍门的产品参数如下：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：轻 密封形式：硬密封型 适用介质：水 基本概念

HDPE拍门是以高密度聚乙烯为材料制成的拍门，具有良好的耐腐蚀性和密封性。玻璃钢拍门是以玻璃

纤维增强塑料（GRP）为基材，采用复合工艺制成的拍门。聚乙烯拍门是以聚乙烯为材料制成的拍门，具有优异的耐化学腐蚀性能。

## 研究进展

近年来，HDPE拍门、玻璃钢拍门和聚乙烯拍门在水处理、环境保护等领域得到了广泛应用。随着科技的不断进步，拍门的性能和使用寿命得到了进一步提高，满足了各种复杂工况下的需求。

## 实用建议

在选择HDPE拍门、玻璃钢拍门或聚乙烯拍门时，建议根据具体应用场景和介质特性进行选择。同时，在安装和使用过程中，应遵循厂家提供的操作说明，并进行定期的维护和检查，以确保拍门的正常运行。

## 解决问题的方法

如果在使用HDPE拍门、玻璃钢拍门或聚乙烯拍门的过程中遇到问题，建议及时联系我们的客服团队，我们将为您提供解决方案和技术支持。

问答问：HDPE拍门是否能适应不同的化学介质？

答：是的，HDPE拍门具有优异的耐腐蚀性，能够适应多种化学介质。

问：玻璃钢拍门和复合材料拍门有什么区别？

答：玻璃钢拍门是一种复合材料拍门，采用了玻璃纤维增强塑料作为基材，具有更高的强度和耐腐蚀性。

通过以上介绍，相信您对东莞地区的玻璃钢拍门实体厂家有了更加详细的了解。我们的产品价格实惠，质量可靠，适用于多个领域的需求。欢迎您垂询和选购！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

## 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2

2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门

的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。

