

# 包头环氧树脂防腐漆批发厂家咨询电话

产品名称	包头环氧树脂防腐漆批发厂家咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/元/kg
规格参数	规格:24kg/组 品牌:奥辉 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

包头树脂防腐漆批发厂家咨询电话

树脂防腐涂料是由树脂、颜料填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份涂料。

又名：漆，防腐面漆，厚浆型防腐面漆，涂料，面漆，厚浆型防腐涂料，防护涂料，厚浆型防护涂料，防腐涂料，树脂漆，树脂面漆，树脂涂料，树脂防腐漆，树脂防腐面漆，厚浆型涂料。主要特性：

附着力强：树脂防腐涂料具有较强的附着力，对多数基材粘附性牢固，漆膜不脱落。

机械性能优：硬度、柔韧性、抗冲击强度等符合标准。

固体份高：涂料固含量高，有机挥发化合物VOC排放少，符合环保标准。

防腐性能优：良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能

配套性能好：是丙烯酸、聚氨酯、氟碳等面漆的理想配套油漆。

产品用途：

适用于钢结构、桥梁、机械设备、混凝土表面。

基本参数：

比重:	约1.20kg/L (混合后)
适用期:	8h (23 ± 2 )
干膜厚度:	约50um
理论用量:	约100g/m(以50um干膜计, 不含损耗)
闪点:	约29C
干燥时间:	表干 1h, 实干 24h, 干燥7d
熟化时间:	0.5h(23 ± 2 )
适用期:	8h (23 ± 2 )

复涂间隔时间:

底材温度	5	20	30
短	32h	16h	8h
长	7d	7d	7d

世上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后依然热爱生活。（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），漆系列（富锌底漆、云铁中间漆、树脂面漆、地坪漆、煤沥青漆、酚醛漆、锌黄底漆），快干丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，氟磺化聚漆，化聚漆，常温马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌，树脂干料系列（油性醇酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性水性催干剂）等产品，品种多，应用范围广，多色可选，承接山东济宁周边区域地坪漆包工包料施工，如有需要，敬请咨询详谈。

[包头树脂防腐漆各色价格行情](#)