衡水景县租赁高低压负载柜 出租假负载测试 ups不间断电源租赁

产品名称	衡水景县租赁高低压负载柜 出租假负载测试 ups不间断电源租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光 彩大市场一期西3街2号(注册地址)
联系电话	15106853088

产品详情

电阻负载箱(柜)主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数,为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。主要功能

可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率。 可设定放电时间:定时时间到自动关断负载。数字表显示电压、电流等参数值。 整机采用新型功耗元件,具有过热自动阻断的保护功能。

交流负载箱(柜)有各种规格,系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。 具有并机功能。 功能选择 电阻负载柜[1]:数字表显示:功率、电压、电流检测值。 智能交流负载柜(LED):0.5级多功能数字专用仪表,检测并显示:交流电压、电流、有功功率、功率因数、频率。可通过RS485微机接口,实现与PC机通讯。 智能交流负载柜(LCD):专用液晶仪表显示:交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率;并有1-40次谐波分析。可通过RS485微机接口,与PC机实现通讯。

电阻负载箱ACLT功能补充 1. ABC三相感性电流值及ABC三相容性电流值直接分别独立显示于控制面板 , 交流谐振点症状直接显示于面板上。 2. ACLT内置的阻性负载、感性负载及容性负载小标准功率为0.01K , 步进幅度0.01K , 负荷功率连续可调 , 可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器防孤岛保护功能检测需要 。 3. 阻性负载采用合金电阻元件 , 测试过程不会由于阻性负载元件发热而引起阻值热漂移。 4. ACLT内置电感采用磁路式可控式的负载电感负载元件 , 满足220V/50Hz工况下0.01KVA功率调节要求 , 满足长时间加载测试过程电感阻抗功率不会发生变化。 5. 电感负载采用低损耗元件 , 保证电感负载在标称工作电压下的电流谐波 (THD) 不超过2% , 10K以上档位的电感元件内含阻性寄生量小于1%以下。 6. 内置电容采用UL认证标准CBB电容器 , 满足220V/50Hz工况下0.01KVAR功率调节要求 , 满足长时间加载测试过程电容阻抗功率不会发生变化。 7. ACLT 内置电容负载每一支路必须增加有防短路专用保护电路模块 , 避免电容器元件在测试过程发生短路烧毁主机。

8. 内置电容负载元件内含的阻性及感性寄生量小于1%以下。 9. ABC三相阻性负载、感性负载、容性负载的功率,可以分相独立控制及调节,满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点。 可根据性能参数检测要求,可以通过操作面板或远程控制台设置相应的功率,任意组合、设定放电功率。