沙依巴克区防腐沥青漆满意服务

| 产品名称 | 沙依巴克区防腐沥青漆满意服务 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:博邦涂料 发货地:乌鲁木齐 优势:厂家直销 |
| 公司地址 | 长春北路88号 |
| 联系电话 | 0991-6092446 15099515589 |

产品详情

沥青防腐漆具有良好的耐水、防潮、防腐蚀性能。耐酸碱、耐盐雾、耐大气暴晒等优点。适用于各种容 器与机械等内外表面涂覆、地下钢结构、地下管道作防潮、耐水、防腐效果更佳。也适用于房屋水性裂 缝修补防水之用。环氧煤沥青漆具有粘结力强、缩短率小、安稳性好、强度高、耐性好、化学安稳功用 好等长处。煤沥青:耐水、耐潮、防霉、耐氧化氮、二氧化碳、对盐酸和其它稀酸、稀碱均有一定的抵 挡作用。沥青中含有芳香族化合物越多,它和环氧树脂湿溶性越好。环氧沥青漆施工参考:1、环氧沥青 漆涂漆前要将被涂底材处理干净,严防水份、灰尘及其它污物存在以漆膜的附着力。注:涂层达到规定 厚度,需要经常温干燥2天以后才能使用。2、环氧沥青漆施工时,根据施工需要(如刷涂、喷涂)可用 稀释剂稀释。3、环氧沥青漆施工时要排风以防中毒,施工现场严防明火,以防火灾。4、环氧沥青漆有 效储存期为1年,超过储存期可按本标准检验,符合规定仍可使用。环氧煤沥青漆适用范围适用于性或部 分浸于水下的钢结构、原油舱内部、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和内壁防腐;埋设水泥结 构、煤气柜内壁、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、冷却水塔内壁、供水、供气管道、石 油管道等的防腐处理。防腐沥青漆的特性及用途介绍1、使涂层的耐候性、保光性优,保色性好。2、防 腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性优异。3、装饰性能强。 涂层丰满,平整光亮、易去污、耐冲击,色彩多样,美观悦目。4、施工方便,常温固化。涂层既可在5 ~40 条件下固化成膜,也可在60~80 条件下烘烤30分钟成膜,对金属、水泥表面、砖石、木材、塑 料制品均有良好附着力。我们公司秉承"踏实、拼搏、责任"的企业精神,并以诚信、共赢、开创经营 理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,优良的质量为生存根本, 我们始终坚持用户至上用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。