

# 电梯地震仪怎么安装 湖北电梯地震仪 智科晶菱机电

产品名称	电梯地震仪怎么安装 湖北电梯地震仪 智科晶菱机电
公司名称	苏州智科晶菱机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13218103280 13218103280

## 产品详情

### 3.1 ARIES 仪器主机简介

ARIES仪器主机采用标准的4U机箱，其高17.8cm、宽48.3cm、长54.1cm。主机内部主要包括：CPU卡(即单板计算机)、底板、大线管理卡.LVDS RAID控制卡、显卡、光纤卡等。CPU卡和底板符合PICMG 1.0规范。

### 3.2 ARIES 主机CPU卡

ARIES主机CPU卡采用的是Trenton XPT，为一款全长CPU卡，插在无源底板PICMG PCI/ISA接口，为扩展槽提供的计算机兼容能力，其特点如下：

- (1)采用超线程技术的Dual Intel Pentium 4 XEON处理器 2.8E GHz，相当于4核处理器；
- (2)采用IntelE7501北桥芯片集，533MHz前

端总线;

进一步地，湖北电梯地震仪，其中一个所述8路网络版分别于仪a1-a8电性连接，电梯地震仪的价格，另外一个所述8路网络版分别于仪b1-b8电性连接，后一个所述8路网络版分别于仪n1-n8电性连接。

进一步地，所述8路网络版的软件架构包括数据接收模块，用于接收管理终端反馈的管理数据；协议解析模块，用于对管理终端的管理数据进行信息的协议压缩；日志模块，用于记录系统的运行情况；数据发送模块，用于对仪检测的数据发送至管理终端；协议封装模块，电梯地震仪哪里好，用于对检测的数据处理封装并满足传送条件；异常管理模块，实时记录系统的异常情况并进行反馈。

权利要求1.一种电梯检测控制系统，其特征在于，它包括P波传感器、S波传感器、滤波放大电路、模数转换器、微处理器、电梯系统，电梯地震仪怎么安装，其中P波传感器和S波传感器的输出端均连接滤波放大电路的输入端，滤波放大电路的输出端连接模数转换器的输入端，模数转换器的输出端接入微处理器，微处理器与电梯系统串接。

2.根据权利要求1所述的电梯检测控制系统，其特征在于，所述的电梯检测控制系统还包括告警装置，所述的告警装置与微处理器串接。

电梯地震仪怎么安装-湖北电梯地震仪-智科晶菱机电由苏州智科晶菱机电科技有限公司提供。“地震仪控制器,电梯信号采集系统,智能梯控”选择苏州智科晶菱机电科技有限公司，公司位于：苏州市高新区中峰街155号，多年来，智科晶菱机电坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智科晶菱机电期待成为您的长期合作伙伴！