

邢台柏乡县租赁ups电源 出租负载柜 租赁高低压负载箱

产品名称	邢台柏乡县租赁ups电源 出租负载柜 租赁高低压负载箱
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

要接在电容与模块之间，不是接在整流与电容之间，因为电容放电就足以烧坏模块。

2、当开关电源供电是经过快熔时，就不能把假负载放在快熔上，不然送电后灯泡会亮，开关电源有时不工作！

3、假负载也要接在直流电压检测点后面，这样当变频器输出不正常电灯亮时，变频器就不会跳“ 低压 ”，你才可检查是哪一路输出有故障！

假负载深受变频器维修新手的欢迎，因为假负载简单易做，成本低，有了它就可放心直接装上模块试机，可以保住了不少模块，也不必经常用示波器看波形，变频器输出电压平衡则基本大功告成。不过这些只适用于功率不大的变频器，像有些七八十KW，上百KW的变频器，是不可能有这么大的电源容量，这就需要厂房和实验设备。维修后的变频器，

好还是能按照变频器的型式试验去做，再交付给用户，这才是保险可靠的方法

假负载可以分为电阻负载、电感负载、容性负载等。制作高频发射电路假负载的要求主要是：频率允许，阻抗要匹配，并能承受发射的功率。

笔者制作的这款假负载是一款电阻负载，它用的是150W、50 微带电阻，见图1，其特性参数如下：

额定功率：150W（需配合合适散热器）

标称阻值：50

阻值公差：±2%

频率范围：DC~3GHz

驻波比：1.20:1

引线长度：6mm

至此，假负载制作完毕。

将这个自制的假负载用在超短波电台上非常方便。如用在短波电台上，因功率大，可将电阻改为 250W 的，或者用 100 的电阻并联安装在一个大的散热片上较为安全，以防烧坏微带电阻。