

ZSHV气动V型调节法兰球阀

产品名称	ZSHV气动V型调节法兰球阀
公司名称	上海州亿阀门制造有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:耀圣 型号:VQ647H-16P DN80 产地:浙江温州永嘉
公司地址	上海市奉贤区四团镇海奕路356号4幢1层
联系电话	13605873520

产品详情

ZSHV气动V型调节球阀的主要特点：

- (1) 不带任何管接头的整体式阀体，因此不受管道或螺栓应力影响，并且由于阀体无任何管接头，故耐压壳体不会受压力“突变”的影响；
- (2) 具有一个V型阀体，即使在小流量或高粘度介质的情况下，也可在整个量程范围内，保证控制的**性；
- (3) 防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯 P T F E 杯形或是O型密封圈，阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成，通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构；
- (4) 结构新颖、紧凑、阀芯带有V型结构，阀体与阀芯之间采用可动不锈钢硬密封阀座，使之具有极高的剪切与密封功能。实现对有关工艺参数的二位置控制或采用具有调节功能的脉冲控制（点动）。
- (5) ZSHV气动V型调节球阀采用直连方式与执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气动活塞式执行机构。

三、主要技术数据（一）公称压力：1.6Mpa；2.5Mpa；4.0Mpa

（二）工作温度：-20 ~150 -20 ~300 （三）流量特性：近似等百分比

（四）泄漏量：GB/T4213-92 级（五）电源电压：220VAC

（六）输入信号：1. 开关量信号220VAC2. 接受控制系列220VAC100ms 左右脉冲信号,则该切断阀可作调节阀使用（七）阀门反馈信号(可选)1. 上、下限无源触点2. 1K 电位计输出三、订货须知

（一）产品订货若不按第五节的顺序编写型号，则需提供如下资料：1. 切断阀型号、公称直径、公称压力、阀门材质、工作温度、工艺介质2. 反馈信号：（1）触点开关（2）1K 电位计

（二）订货时注明连接法兰、螺栓、螺母是否成套供应，材质：1.A3钢 2.不锈钢

（三）切断阀作用方式，用户不注明，制造厂常规提供电开式。

(四) 使用在防爆场所与蒸汽介质上，订货时加以注明。

(六) 电动执行机构型号由供需方协商选择四、安装、使用和维护

(一) ZKRV/ZSHV气动V型调节球阀的安装方式：

公称通径：DN25~DN250采用对夹式法兰

DN300~DN500采用法兰式，法兰标准GB9119.8-88

(二) 切断阀安装位置应便于观察、调整、操作和维护检修。

(三) 角行程电动执行机构的使用与维修另见该产品的使用说明书

(四) 切断阀安装时应使介质流向与阀体指示方向一致，即使V型阀芯对着介质的流向。(五) 管道在安装前应清除污物、焊渣，安装后阀门以全开位置让管道进行清洗。ZSHV气动V型调节球阀型号编制说明

格序

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

说明

Z

K

R

V

—

1

ZKR

电动执行机构

2

阀芯结构

V

V型阀芯

3

阀门公称压力

16

1.6Mpa

25

2.5Mpa

40

4.0Mpa

4

控制方式

E

切断型

5

调节阀作用方式

B

电关式

K

电开式

6

阀门公称通径

DN (mm)

15

至

500

15、 20、 25、 32、 40、 50、 65、 80、 100、 125、 150、 200、 250、 300、 350、 400、 450、 500

7

阀座密封型式

Y

可动硬密封阀座

8

阀体的不锈钢牌号

P

304 ZG0Cr19Ni9

M

316

ZG0Cr17Ni12Mo2

L

316L

ZG00Cr17Ni14Mo2

9

控制信号

D3

220VAC

10

带行程限位开关

A

触点开关

11

带电位计

P

1K 电位计

12

制造厂家

YS

订货须知： 一、 ZSHV气动V型调节球阀产品名称与型号 ZSHV气动V型调节球阀口径
是否带附件，使用介质、温度、长度要求，高度要求等以便我们的为您正确选型。 二、若已经
由设计单位选定ZSHV气动V型调节球阀型号，请按ZSHV气动V型调节球阀型号直接向我们耀圣销售部订
购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们耀
圣技术部为您提供合理的造型方案

欢迎您来电来函我公司，祝您工作顺利，我们*尊贵的客人！