

西门子代理6ES7321-1BH02-0AA0模块

产品名称	西门子代理6ES7321-1BH02-0AA0模块
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

6ES7321-1BH02-0AA0 6ES7321-1BH02-0AA0

控制器发生故障后再启动的费用十分昂贵（一般在过程控制工业）

如发生停机，将会造成重大的经济损失

过程控制中包含有贵重的材料（如制药工业）

无人管理的应用场合。

需减少维护人员的场合。

SIMATIC S7-400F/FH

概述

安全型自动化系统适合于需要高安全性要求的设备

遵守SIL3至IEC 61508，AK6至DIN V19250和Cat 4到EN 954-1的安全要求。

如果需要，可通过冗余设计达到容错功能。

安全式I/O没有附加的连线：通过带PROFIS安全曲线的PROFIBUS-DP的安全通讯

以S7-400H和ET 200M为基础，包括安全型模板。

标准模板可在非安全型的自动化系统中应用

应用

SIMATIC S7-400F/FH安全型自动化系统可用在有着安全性要求的工厂。它的控制过程（如果直接关闭）不会对人或环境产生损坏。S7-400F/FH有2种基本型：

S7-400F

S7-400FH

S7-400F/FH适应于具有下列安全型要求的场合：

安全要求级别符合AK1至AK 6至DIN V 19250/ DIN V VDE 0801。

安全要求级别符合SIL 1至SIL 3至IEC 61508

待级1至4至EN 954-1

另外，S7-400F/FH可以使用标准模板，以及安全型模板，这样可以配置一个完全型集成控制系统。用在无安全性要求以及部分安全性要求的工厂中。整个工厂可以用相同的标准工具进行配置和编程。

编程和参数设置

控制与监视以及

灵活的配置选择

作为DP主站

在同等通讯伙伴间建立简单的网络结构

多种连接能力：MPI支持多32个站点的同时连接

通讯连接，S7-400 CPU可同时建立多64个站的连接

多32个MPI节点，数据传输率为12M bit/s。

西门子S7-200模块订货号：

定货号 型号

CPU

6ES7211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出

6ES7211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出

6ES7212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出

6ES7212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出

6ES7214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出

6ES7214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出

6ES7214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出

6ES7216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出

扩展模块

6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC，开关量

6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC，开关量

6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC，开关量

6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC，开关量

6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC，0.5A 开关量

6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器

6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET

6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点

6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器

6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器

6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器

6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器

6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度 , 模拟量

6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻 , 模拟量

6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶 , 模拟量

6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度 , 模拟量