

PPS日本东丽PV19G

产品名称	PPS日本东丽PV19G
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	级别:注塑级 型号:东丽PV19G 品牌:PPS日本东丽
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

PPS日本东丽PV19G

PPS的特点之一为耐化学腐蚀性好，其化学稳定性能仅次于F4；PPS对大多酸、酯、酮、醛、酚及脂肪烃、芳香烃、氯代烃等稳定，不耐氯代联苯及氧化性酸、氧化剂、浓硫酸、浓硝酸、王水、过氧化氢及次氯酸钠等。PPS的耐辐射性好。

PPS的电性能十分突出，与其他工程塑料相比，其介电常数和介电损耗角正切值都比较低，并且在较大的频率、温度及温度范围内变化不大；PPS的耐电弧好，可与热固性塑料媲美。PPS常用于电器绝缘材料，其用量可占30%左右。

PPS 日本东丽 A310M

PPS 日本东丽 A310MB7

PPS 日本东丽 A310MN7

PPS 日本东丽 A360MB

PPS 日本东丽 A360MBB

PPS 日本东丽 A390M60

PPS 日本东丽 A504X95

PPS 日本东丽 A575W20

PPS 日本东丽 AR04B-BK

PPS 日本东丽 AV70MX01

PPS 日本东丽 A604X95-NC

PPS 日本东丽 A310M-B3 BK

PPS用于电子电器工业可占30%，它适合于环境温度高于200 的高温电器元件；可制造发电机和发动机上的点涮、电涮托架、启动器线圈、屏蔽罩及叶片等；在电视机上，可用于高电压外壳及插座、接线柱及端子板等；在电子工业、制造变压器、阻流圈及继电器的骨架和壳体，集成电路载体；利用高频性能，制造H级绕线架和微调电容器等。