

合肥玻璃钢桥架玻璃钢防火桥架防腐桥架

产品名称	合肥玻璃钢桥架玻璃钢防火桥架防腐桥架
公司名称	合肥银能电气科技有限公司
价格	15.00/普通
规格参数	
公司地址	合肥安徽省合肥市马鞍山南路588号金地国际城4-2101号
联系电话	86-05512786390 13339194928

产品详情

供应合肥玻璃钢电缆桥架、合肥玻璃钢桥架厂批发防火桥架防腐桥架、找合肥玻璃钢桥架厂、合肥市玻璃钢桥架供应商销售商、合肥玻璃钢桥架制造公司电气设备，价格便宜的合肥玻璃钢电缆桥架，就找合肥银能电气(133.3919.4928)，质量好、价格便宜，规格齐全。合肥银能产玻璃钢模压电缆桥架是将玻璃纤维和树脂放在模具中，在一定压力和温度下固化成型，模压桥架具有防腐性能优越，阻燃，强度大，表面光洁，结构复杂的制品可一次成型等特点。玻璃钢桥架由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成，通过复合模压料加夹不锈钢屏蔽网压制而成。由于其所选材料具有较低的导热系数及阻燃剂的加入使产品不仅具有耐火隔热性、自熄性，而且具有很高的耐腐蚀性，同时还具有结构轻、耐老化、安全可靠等优点，可方便地与金属桥架配套使用，在化工、冶金、石油等强腐蚀环境得到使用。适用于电压在10千伏以下的电力电缆，以及控制电缆、照明配线、气动、液动管缆等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。玻璃钢桥架具有应用广、强度高、重量轻、结构合理、造价低、寿命长、防腐性强、施工简单，配线灵活、安装标准、外形美观的特点，对工程的技术改造、扩充电缆，维护检修均带来方便。安徽合肥银能电气科技有限公司(400-686-4928/13339194928)专业生产供应各种电缆桥架、母线槽、高低压开关柜。耐火电缆桥架的耐火等级试验 试验装置 a) 耐火试验炉应满足GB 9978-1988第2章的要求。 b) 试验变压器三相星形连接的电力变压器，其在试验电压下的额定电流应不小于3A。变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接，并在必须接地的中性回路中串入一只5A的熔丝。

选用额定电流为3A和5A的RLS系列快速熔断器。升温条件应满足GB 9978-1988 3.1的要求

压力条件应满足GB 9978-1988 3.1的要求 受火条件

耐火电缆桥架受火情况为:(柱)支承、耐火电缆桥架四面受火。在安装好桥架并敷设试验电缆后,把附加荷载均匀地布置在整个耐火电缆桥架长度上(荷重块方式加载)。加载点应避开试验电缆。把耐火电缆桥架的盖盖好,并使电缆伸出耐火电缆桥架两端适当距离,耐火电缆桥架两端用轻质不燃材料(如硅酸铝棉毡)密封。将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压。检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度,当接近试件中心热电偶的温度达到50 时,所有测量仪表开始工作,试验开始。试验期间应按标准要求进行观测。试验过程中,试件达到规定的判定的条件时,试验即可终止