

CFP贮存式容积式换热器

产品名称	CFP贮存式容积式换热器
公司名称	山东华清机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	产地:山东济南 品牌:山东华清
公司地址	山东省济南市长清区五峰山旅游度假区
联系电话	0531-87317787 15953199055

产品详情

设计使用说明

本换热器适用于采暖、工业及民用建筑的热水供应系统，热媒为饱和蒸汽时，其蒸汽压力应小于0.6Mpa。

被加热水的设计温度等于或小于75℃。

换热器使用中的技术要求：

(1) 安全阀使用应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定或设计膨胀水管。

水质较差时，换热器使用要定期检查，每月进行热冲击除垢一次，每星期要放净水一次，确保

换热管束除垢的最佳方法是管内放净加热管束连续蒸汽压力0.2Mpa，至换热管束有响声，说明加热管束内壳程阻力损失很小，可忽略不计。

正常运行中的热力参数见下表：

参数	热媒入口温度	热媒出口温度	冷水温度	热水温度
热媒压力0.4Mpa	115	45	15	65

根据系统的要求，热交换器可按用户提出的相应温度调整范围，采用温度调节器调节，可满足所有热任何方向可不预留抽管束的空间设备，周围只可留有一般操作空间即可。

性能特点

采用旋流浮动式紫铜管或不锈钢管，自动除垢，因而热效率提高。

配有温度调节器，可实现温度自动控制。

贮热量大，能在供水高峰期供水平稳。

正常运行时，热媒回水（冷凝水）温度低，可小于45℃。