

PZ673TC-16C气动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ673TC-16C气动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	性能:耐磨 口径:DN200、DN350 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-16C气动陶瓷刀闸阀耐磨DN200、DN350/DN150料口全流通无阻挡物有吹堵装置,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。

本阀采用陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。

工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀,阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍。

PZ673TC-16C气动陶瓷刀闸阀适用范围:

1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等。

2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物。

4.电站除灰--用于灰渣浆液。

PZ673TC-16C气动陶瓷刀闸阀性能参数

公称压力(MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	400
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

PZ673TC-16C气动陶瓷刀闸阀主要零部件材料

体盖	陶瓷, 不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板	陶瓷碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	陶瓷、橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673TC-16C气动陶瓷刀闸阀 (PN16) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 主要连接尺寸：

DN L D D1 D2 H z × M D0

50	43	160	125	99	285	4 × M16	180
65	46	185	145	120	295	4 × M16	180
80	46	200	160	135	315	8 × M16	220
100	52	220	180	155	365	8 × M16	220
125	56	250	210	185	400	8 × M16	230
150	56	285	240	210	475	8 × M20	280
200	60	340	295	265	540	12 × M20	360
250	68	405	355	310	630	12 × M22	360
300	78	460	410	375	780	12 × M22	400
350	78	520	470	435	885	16 × M22	400
400	102	580	525	485	990	16 × M27	400
450	114	640	585	545	1100	20 × M27	530
500	127	715	650	609	1200	20 × M30	530
600	154	840	770	720	1450	20 × M36	600