

# 手动插板阀PZ73TC-10C DN300、耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨浆闸阀

产品名称	手动插板阀PZ73TC-10C DN300、耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-16C 性能:耐磨 材质:铸钢,陶瓷
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-16C耐磨手动插板阀PZ73TC-10C DN300、耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨浆闸阀产品简介：

手动刀形闸阀采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-450℃ 情况下正常工作。刀形闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动插板阀PZ73TC-10C DN300、耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨浆闸阀主要性能规范：

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动和电动等。

手动插板阀PZ73TC-10C DN300、耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨浆闸阀主要零部件材料

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	WCB	7	阀杆	Q235+镀铬
2	阀板	304+工程陶瓷	8	支柱	Q235
3	阀座	35	9	垫圈	10
4	调节螺钉	工程陶瓷	10	螺母	25
5	填料	PTFE	11	电动装置	
6	填料压盖	WCB	12		

手动插板阀PZ73TC-10C DN300、耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨浆闸阀主要应用规范

设计与制造		GB/T 8691
连接端尺寸	结构长度	GB/T 15188.2
	法兰尺寸	JB/T 79.1
检验与试验		GB/T 9092
材料	碳钢	GB/T 12229
	不锈钢	GB/T 12230
标志		GB/T 12220
供货		GB/T 12252

手动插板阀PZ73TC-10C DN300、耐磨陶瓷刀型闸阀、耐磨浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

1.0



