

# 湖北省咸宁负载箱出租，咸宁电阻柜租赁公司 提供电缆线

产品名称	湖北省咸宁负载箱出租，咸宁电阻柜租赁公司 提供电缆线
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	689.00/本
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

湖北省咸宁负载箱出租，咸宁电阻柜租赁公司 提供电缆线公司专业从事大型柴油发电机、各发电机组出租服务，普通低噪音发电机具体规格有：50KW-2000KW不等；随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，有专业员工为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电提供现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电。

业务流程：

1、发电服务由我公司负责，派专人专车到现场为用户发电，派操作技工实施监控。

2、我公司提供发电设备，负责发电设备安装及运

### 1.基本要求

2、测量绝缘电阻以前，应切断被测设备的电源，并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全，并且保证测量结果的准确性。

3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(\*\*是两色)，两根连线不能缠绞在一起，\*\*不使连线与

地面接触，以免因连线绝缘不良而引起误差。

4、测量前，先将摇表进行一次开路 and 短路试验，检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄，指针应指在∞(无穷大)处，此时如把两连线头瞬间短接一下，指针应指在0处，说明摇表是良好的，否则摇表有误差。

5、湖北省咸宁负载箱出租，咸宁电阻柜租赁公司 提供电缆线摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端IU、IV、IW用裸铜线短接，以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后，接在兆欧表“E”端;必要时，为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后，再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。

(1)具有负载开路 and 短路故障分别指示的报警功能。

(2)测试现场给出电阻、电容 and 电感3个元件，分别测量每个元件值并稳定显示，相对误差的\*\*值不大于5%。每个元件测量时间不大于5s。

(3)可检测由给定电阻、电容 and 电感3个元件中，任意2~3个元件串联或者并联组成负载的网络结构。

2.发挥部分湖北省咸宁负载箱出租，咸宁电阻柜租赁公司 提供电缆线

两根导线上的短路故障点与各自的A点 or B点距离相等。

(1)测量短路故障点与A点(or B点)的距离并稳定显示，误差的\*\*值不大于1.0cm。 (2)由信号发生器产生扫频信号1 (信号参数见说明(3)，信号发生器的“地”与电源“地”相连)

，其输出端

串接1pF电容后，接入导线上A点处 (见图1所示)，用于模拟环境噪声。测量短路故障点与A点(or B点)的距离并稳定显示，误差的\*\*值不大于1.0cm。