

防砸劳保鞋检测 广州工人防护鞋检测

产品名称	防砸劳保鞋检测 广州工人防护鞋检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

防砸劳保鞋检测 广州工人防护鞋检测

在劳动生产作业的过程中我们往往会面临脚部被坠物、重物砸伤或压伤的情况，如：搬运、矿山、采石、建筑工地、重工机械制造等等行业

。由此看来脚部防护很有重要。因此，在这种情况下需配备防砸安全鞋保护足趾不受伤害。

防砸安全鞋是是防护鞋的一种，是矿山、机械、建筑、钢铁、冶金等重工业行业中常见的一种保护足部的工作鞋。防砸安全鞋鞋前头装有防护包头，具有耐压力和抗冲击性能。

防砸安全鞋检测方法：

1.耐压力：将测试鞋沿钢头向后1处画一切割线，再向后处画一冲击线，将鞋头沿切割线切下准备钢头检测试验；将测试样放于压板上，并将压缩点与上压板的中心对准，放入橡胶泥外漏1/3，启动仪器，压缩机以5mm/min的速度施力到所要求的力，进行时需注意调整压缩中心是否正确；压缩开始时，压力开始上升直到将钢头压缩至所需压力15000N后，按停止键1min后，按上升键取出钢头，取出被压缩的橡胶泥，用尺测量高度，以*低值为实测值，查看结果是否合格。

2.抗冲击力：将装有内包头的鞋头和圆柱状橡皮泥放在冲击机下，固定好被检鞋头，提升冲击锤 $23\text{kg} \pm 0.2\text{kg}$ 到要求的高度然后自由落体冲击鞋头。取出橡皮泥用卡尺测量，其值应符合规定。

防砸安全鞋是国家实施生产许可证的产品，其质量检验原则有：

1.综合判定原则：外底耐折、耐磨、鞋剥离强度、鞋耐压缩性和抗冲击力必须合格，其他项允许不合格数不得超过2项，否则判定为不合格。

2.样品检验：内包头检验5副样品，检验外观质量、耐腐蚀性(只限金属内包头)、耐压缩性和抗冲击力等项。其中耐压缩性和抗冲击力必须符合要求，其他项允许不合格项不超过1项，否则为不合格品。