

PZ73TC-16C陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ73TC-16C陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	口径:DN100、DN125、DN200 性能:耐磨 材质:铸钢、陶瓷
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-16C陶瓷刀型闸阀DN100、DN125、DN200、手动耐磨陶瓷刀闸阀是我司结合国内外刀型闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通刀型闸阀的更新换代新型节能产品。结构长度可根据用户要求订做，并可根据用户要求做成明杆或暗杆。目前有全衬陶瓷刀闸阀（适用于200 以内）和喷涂陶瓷刀闸阀（适用于1150 以内）2种。

PZ73TC-16C陶瓷刀型闸阀采用陶瓷密封面，可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，使用寿命长。

该阀广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

PZ73TC-16C陶瓷刀型闸阀产品性能:

（1）适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

（2）闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。

（3）耐磨性好，使用寿命长。

（4）采用手动、气动、电动、伞齿轮、电液动、液动等多种传动方式。

PZ73TC-16C陶瓷刀型闸阀技术参数：

型号	PZ73TC-10C PZ73TC-16C
介质公称压力	1.0MPa 1.6MPa
介质工作温度	- 20 ~ 350
材料	阀体：铸钢、不锈钢；阀杆：不锈钢；闸板：不锈钢+喷涂碳化钨、陶瓷；密封面：陶瓷

PZ73TC-16C陶瓷刀型闸阀外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127
	800	127	880	920	2800	24-M27		800	127