

海正PLA (聚乳酸) REVODE190

产品名称	海正PLA (聚乳酸) REVODE190
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海正PLA 型号:190 特性:生物分解塑料
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PLA挤出成型

螺杆挤出成型机可以用于生产PLA树脂、薄膜、纤维、管子和发泡片材等。机器挤出成型。推荐海正纯PLA在挤出成型前，需保证干燥系统和输送系统清洁。用聚乳酸树脂和普通塑料的相容性。海正PLA在挤出成型前，需保证干燥系统和输送系统清洁。用聚乳酸树脂和普通塑料的相容性。海正PLA在挤出成型前，需保证干燥系统和输送系统清洁。用聚乳酸树脂和普通塑料的相容性。

PLA容易吸潮水解，其平衡水含量高于PET树脂，水解速率也比PET快。对于片材、薄膜加工，PLA树脂的水含量要控制在0.05%以下。海正REVODE聚乳酸树脂在出厂时候已经进行过干燥处理，水份含量小于500ppm,并用充有氮气的铝箔袋密封包装。在挤出加工时，可对聚乳酸树脂重新干燥，使水份小于200ppm,更有利于提高树脂的加工性能和成品品质。

静涂混的普通喂料料的稳定输送。1-典型的单螺杆挤出机参数如PLA(温度挤出)；建议在模头前加熔体泵或