

PZL73TC-16 耐磨陶瓷刀型闸阀 链轮插板阀 链轮陶瓷刀型闸阀DN200

产品名称	PZL73TC-16 耐磨陶瓷刀型闸阀 链轮插板阀 链轮陶瓷刀型闸阀DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73TC-16 耐磨陶瓷刀型闸阀 链轮插板阀 链轮陶瓷刀型闸阀DN200阀门型号编制方法说明

电动耐磨陶瓷刀闸阀(插板阀)PZ943TC

阀门类型代号：“PZ”表示往复滑动闸阀

传动形式代号：“9”表示电动 L表示链轮

连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接(我厂对夹式阀门自身也配有法兰，和法兰式连接一样)

传动形式代号：“1”表示单闸板

密封面材料代号：“H”表示硬质合金密封、“TC”表示陶瓷密封

阀门公称压力：其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍

阀体材料代号：“C”表示碳钢

PZL73TC-16 耐磨陶瓷刀型闸阀 链轮插板阀 链轮陶瓷刀型闸阀DN200技术参数

公称通径：DN40-350(也可根据客户需要定制)

公称压力1.0—1.6MPa

适用温度 200

PZL73TC-16 耐磨陶瓷刀型闸阀 链轮插板阀 链轮陶瓷刀型闸阀DN200安装、使用要点

1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

PZL73TC-16 耐磨陶瓷刀型闸阀 链轮插板阀 链轮陶瓷刀型闸阀DN200产品特点：1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动和电动等。

刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZL73TC-16 耐磨陶瓷刀型闸阀 链轮插板阀 链轮陶瓷刀型闸阀DN200主要连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114		