

# 钢网生产厂家电话

产品名称	钢网生产厂家电话
公司名称	安平县捷杰丝网制品有限公司
价格	4.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水安平县北新大道河村工业区
联系电话	0318-7980668 13403381616

## 产品详情

钢网生产厂家电话 13403381616. 钢网简介 钢网是用低碳钢丝，中碳钢丝，高碳钢丝，不锈钢丝等材料编织或者焊接成网状材料的总称。生产工艺有：普通编织型、压花编织型和点焊型。主要是以钢丝为原料，经过专业设备加工成网状，故称钢丝网。钢网规范与标准 国家标准对于使用钢网的规格有一定的要求，直径与网格大小匹配使用，而不是单纯是直径大小，对于抹灰层来使用的是网格不宜大于 $20 \times 20$ ，直径不易小于1mm，光是选择直径没有多少意义，选择 $40 \times 40 \times 0.9$ 与选择 $10 \times 10 \times 0.6$ 钢丝网，哪个更好，恐怕是 $10 \times 10 \times 0.6$ 的。而钢网在外墙抹灰中的作用主要是从安全角度出发的防脱落的一种措施，对于抗开裂的作用相对较小，是因为位置的问题；而对于外保温系统来说是使用在面砖饰面，至于作用首先应该也是防脱落其次是抗开裂，这样的话应该选择网格 $10 \times 10 \times 0.6$ 的，这些都是一些经验选择，网格的换算来自于国家规定的钢丝网的规格，采用含钢量的等级换算。钢网的指标有网孔大小，丝径，平米含钢量，镀锌量等，主要考虑钢丝网的抗腐蚀能力和体系的安全性！钢丝网、焊接钢网 英文名：steel wire mesh 钢网 钢网是建筑防裂、墙体保温必备的建材。

钢网是水泥砂浆基面的骨架，可以选用钢丝粗为16 - 18号网格为20 - 25毫米的钢丝网或镀锌铁丝网。钢网是用细钢丝或者镀锌铁丝编织成网，有不同网眼密度、尺寸，单位是“目”。必须背后衬托（水泥板、墙体等）使用。钢网的材质进一步的拓展，主要有：长规格的不锈钢丝网（低镍的，302，304，316，316L等），主要应用于化工企业过滤使用；锰钢钢丝网（65锰，75锰等），主要应用于水泥筛网，带有氧化性的筛选；45#钢钢丝网，主要是普通筛网。热镀锌钢丝网，主要用于建筑外墙外保温

热镀锌钢网优点：防腐性能优异，耐久性能好 抗拉强度高，整体性好 工艺 - 热镀锌钢网 丝径 mm  $0.9 \pm 0.04$  网孔大小 mm  $12.7 \times 12.7$  焊点抗拉力 N  $>65$  镀锌层 g/m<sup>2</sup> 122 钢网执行标准：ASTM A 740-1998 JG158-2004 QB/T3897-1999 镀锌钢网介绍 [www.tiesiwang0318.com](http://www.tiesiwang0318.com) 镀锌钢网分为热镀锌钢网和冷镀锌钢网两种。镀锌钢丝网系选用优质低碳钢丝，通过精密的自动化机械技术电焊加工制成，网面平整，结构坚固，整体性强，即使镀锌钢网的局部裁截或局部承受压力也不致发生松动现象，钢丝网成型后进行镀锌（热镀）耐腐蚀性好，具有一般钢丝网不具备的优点,可用做外墙保温系列。镀锌钢丝网可用作家禽笼、盛蛋筐、通道围栏、排水槽、门廊防护栏、防鼠网、机械防护罩、家畜及植物围栏、栅架等,广泛应用于工业、农业、建筑、运输、采矿等行业。主要用于一般建筑外墙、浇混凝土、高层住宅等，在保温系统中起着重要的结构作用，在施工时将热镀锌钢丝网架聚苯板置于将要浇注的外墙外模的内侧，外保温板和墙体一次成活，拆模后保温板与墙体合而为一，因此节省了人力、时间以及安装费用。所选用的热镀锌钢丝网架聚苯板块大、质轻，易于施工，外饰面可用于面砖，操作简单，冬季也可进行施工