

电动耐磨陶瓷刀闸阀PZ973TC

产品名称	电动耐磨陶瓷刀闸阀PZ973TC
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:Z973TC-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973TC-10C 耐磨、对夹式电动耐磨陶瓷刀闸阀PZ973TC适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动、电液联动等驱动方式。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度。因此，本阀具有*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。本阀料口全流通无阻挡物，。耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。采用陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长，结构紧凑可任意角度安装。

????????PZ973TC????

??????—??????????

????—????????????????????

????—????????????????

????—????????????????

????—????????????????????

????—??????

????????PZ973TC????

GB/T 12221-2005 GB/T 9113 GB/T 12224-2005 GB/T 13927-2008

电动耐磨陶瓷刀闸阀PZ973TC主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100

电动耐磨陶瓷刀闸阀PZ973TC主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

电动耐磨陶瓷刀闸阀PZ973TC主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
400	89	462	495	1450	16-M20	400	89		

450
500

89
114

518
568

550
600

1600
1800

16-M20
16-M20

450
500

89
114