

长春PA6 10G3

产品名称	长春PA6 10G3
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:漳州长春代理商 型号:PA6 10G3 特性:尼龙加纤
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PA6 台湾长春10G3 15%玻纤增强 高机械强度或高抗热变形温度需要的零件,如马表外壳吹风机集风

PA6 台湾长春 10G6 30%玻纤增强

PA66 台湾长春20G3 15%玻纤增强 高刚性,高抗热变形注塑用,如断电器,电气箱外壳,插头插座,绕线轴

PA66 台湾长春220G6 30%玻纤增强

PA66 台湾长春221G5 25%玻纤增强

对强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品,如端子台、断路器、连接器

台湾长春尼龙特性: 1.优越的机械与抗压强度

2.优越的耐热性

3.优越的耐磨耗性

4.优越的耐疲劳性

5.优越的成型性

6.高抗燃料、油料、油剂的特性。

尼龙66和尼龙6外观看不出任何区别,从性能和物理指标看:尼龙比涤纶、腈纶、丙纶等合成纤维的强度、

耐磨性都好,手感也好,但是尼龙66比尼龙6的强度、耐磨性要更好,手感更细腻.

结构差异

PA6由己内酰胺开环聚合而成，PA66则由己二胺与己二酸经缩合聚合得到。二者拥有相同的分子式，

但是结构却差了不少。

PA66的氢键数量高于PA6，分子力也强于PA6，所以PA66的热学性质更好，也需要更高的加工温度。

PA6拥有更好的韧性，PA66拥有更好的刚性和硬度，而这也正是因为分子结构上的氢键不同所导致。