

泉州烟囱加高施工公司

产品名称	泉州烟囱加高施工公司
公司名称	江苏省三里港高修工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市盐都区大庆路鼎盛时代商务中心511室
联系电话	0515-88716389 13605103589

产品详情

烟囱加箍、烟囱加高施工方案 由于烟囱在长期的复杂环境下运行,烟囱出现横向和纵向裂缝,现根据贵单位的委托我公司根据有关技术规范和施工实践编制,烟囱加箍加固施工方案. 2.编制依据

2.1单位的要求2.2《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 2.3《烟囱设计规范》(GBJ51-83)

2.4《烟囱结构设计规范》(GB10 - 89) 2.5《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 2.6、烟囱加箍加固施工图纸

2.7烟囱加高图纸 二、烟囱加箍烟囱加高施工分项施工方 1、施工准备 a)为了更好地完成工程的施工任务,避免施工过程中由于技术准备不充分而影响施工的正常进展现象出现,要切实组织好技术人员做好充分的技术准备工作,在认真,全面,细致了解施工文件和烟囱加箍和烟囱加高技术规范. 根据工器具使用计划,各施工组对本施工队需要的工器具进行核对、检查.修复或购置,于3日前完成,保证正常施工. B)材料控制本工程使用钢板打包箍,严格控制材料的质量,特别是钢材水泥. c) 水泥立窑水泥. 提供合格证和检测报告. d) 砂石 控制石子、砂子的含量,其指标必须符合规范要求.

e)钢材质量提供合格证 2、烟囱筒身裂缝部分的处理 a)本工程采用座式登高板的施工方法. b)施工方法是局部酥裂缝部位松用小锤敲击,并扩大范围. 并将其敲开的混凝土用专工具通过垂直运输工具到地面. c)质量控制 用小锤敲击烟囱表面,裂缝部位施工人员按烟囱的部位检查,每人每个部位检查两次.

3、裂缝修补 a)此项工程用座式施工方法,用水泥砂浆抹平. b)施工方法是人工方法凿开裂缝. 达到设计要求. 并将其敲开的碎砖用专工具通过垂直运输工具到地面. c)质量控制 施工人员看烟囱的表面裂缝. 施工人员按烟囱的部位检查,每人每个部位检查两次. d)检查完毕用水清洗,用水泥砂浆补平. 3、安装纵、环向钢板

a)首先测定根据烟囱的周长,并记录. 烟囱加箍在地面先做好. 并涂刷防腐材料. b) 安装纵、环向钢板使用施工.

c)先安装纵向钢板,并用膨胀螺丝固定在烟囱上,然后再安装施工平台横向钢箍. 并电焊. d)质量控制 烟囱的包箍按图纸的要求. f)包箍横纵向之间的连接处焊接完,并刷防腐材料.