

# 包头烟囱维修施工公司

产品名称	包头烟囱维修施工公司
公司名称	江苏省三里港高修工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市盐都区大庆路鼎盛时代商务中心511室
联系电话	0515-88716389 13605103589

## 产品详情

烟囱维修|烟囱维修设计时应注意事项：（1）烟气换热器前的原烟道可不采取防腐措施。对于设有烟气换热器的脱硫装置，应从烟气换热器原烟道侧入口弯头处至烟囱的烟道采取防腐措施，砖烟囱防腐材料的选取应根据适用条件采用鳞片树脂或衬胶。对于没有装设烟气换热器的脱硫装置，应从距离吸收塔入口至少5米处开始采取防腐措施。经过砖烟囱防腐技术论证确认在采用了耐腐蚀性钢材后，部分区段的烟道顶部和侧壁也可不采用防腐措施，但应考虑足够的腐蚀裕量。

（2）防腐烟道的结构设计应当满足相应的防腐要求，并保证道体振动和变形在允许范围内，避免造成防腐层脱落。（3）烟气换热器下部烟道应当装设疏水系统。（4）脱硫装置原烟气设计温度应采用锅炉设计煤种BMCR工况下空预器出口烟气温度。对于新建机组应考虑短期运行温度50 超温，但考虑叠加后的温度不应超过180 。烟气换热器下游的原烟气烟道设计温度应考虑30 超温。净烟气烟道设计温度宜考虑20 超温。烟囱维修|烟囱维修模板工程 在标高26.7 m和39.5 m处各有圈梁1道,先绑扎钢筋,支模时可选用450mm × 100mm或者600mm × 100mm的钢模。先固定内模,用木龙骨和架杆支撑,12#铅丝拉结。外模放在事先在筒身上预埋的d10mm间隔500mm外露60mm的钢筋头上,用12#铅丝与内模拉结,并用钢丝绳、手搬葫芦在外围固定。浇灌完毕后,拆掉内外模再砌砖。烟囱维修|烟囱维修钢筋工程 筒身竖向钢筋为d10mm间隔500mm,钢筋搭接长度为40d(不含钩),为便于高空作业,钢筋长度以320 m~420 m为宜。环形温度钢筋为d8 mm间隔250 mm,变截面处500 mm范围内钢筋为d8 mm间隔125 mm,钢筋搭接长度为40d(不含钩),爬梯安装要上下一致,最上部要对准固定后再焊接。烟囱是最古老、最重要的防污染装置之一。烟囱的发明极早。当原始人发现火时，同时发现了这样一个道理：哪里有火，哪里必有烟。随着我国工业化进程的加快，江苏三里港高空建筑防腐有限公司应运而生。而为了保障烟囱安全,稳定的发挥着拔火拔烟，排走烟气的作用,砖烟囱维修、烟筒维修就成为重要课题。

公司网站：[http:// www.slgjxw.com](http://www.slgjxw.com) 联系人：韦敢（工程部副总经理） 热线电话：0515-88716389 88606302  
图文传真：0515-88716369 手机：（0）13605103589、13770052286、13951547289 工作QQ：617391401  
电子邮箱：Emil:slgwg@126.com