

搜防火阀施工 安装 兰州防火阀价格咨询维尔宝钢空调设备

产品名称	搜防火阀施工 安装 兰州防火阀价格咨询维尔宝钢空调设备
公司名称	甘肃维尔宝钢中央空调设备安装工程公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市七里河区西站西路46号海鸿大厦A塔2002室
联系电话	0931-2323848 13893408619

产品详情

【搜】防火阀施工 安装 兰州防火阀价格咨询维尔宝钢空调设备 防火阀：安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

排烟防火阀：安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。 施工、安装要点 1. 防火阀可与通风机、排烟风机连锁。 2.

阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。 3.

安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。 4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5. 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。