

## “江苏汉鼎”缠绕机，性价比高！

产品名称	“江苏汉鼎”缠绕机，性价比高！
公司名称	江苏汉鼎机械有限公司
价格	8.00/普通
规格参数	
公司地址	常州江苏省常州市礼嘉镇工业集中区时前路
联系电话	86-051986486126 13815076898

## 产品详情

HD-630自动卷轴缠绕机 HD-630可以自动缠绕机到法兰直径范围从300mm ( 11.8 ) 到630mm ( 24.8 ) 以及宽度到570mm ( 22.4 ) 的纸板箱/塑料、木质/钢板卷轴上：允许卷轴的最大重量为200kg。电缆长度从250 m ( 820 ) 到1000m ( 3.280 ) 可变，并且缠绕速度达到450m/min ( 1.480fpm ) 允许同押出机一起工作。所以，生产线的生产率可达到20.000m/h ( 65.600fpm ) 甚至更大，长度250m ( 820 ) 的产量可以达到35卷/小时或长度500m ( 1.640 ) 的产量可以达到55卷/小时，在自动模式下可以用拉伸膜、贴标签并且垫托盘等包装。HD-630的标准配置是由两个自对准放线类型的SDA2240，进入到一个储线容量为110m ( 361 ) 的立式储线器中。卷轴储存设备是由操作者手动填入并且包含空卷轴大约40分钟产量（一个高容量卷轴储存可以合并到一起）。卷轴放置在空侧面朝上的进出口。这样，卷轴可以有效的测量产品在芯内的长度大约为80mm ( 3.15 )。自动双调制器操作空卷轴进入，同时卸下满载的卷轴。当HD-630是在一个新的空卷轴上缠绕时，预先缠绕的卷轴同时用拉伸膜进行包带处理，贴上标签，两个或三个标签，位于立轴上并且发送到托盘存放区域。在笛卡尔轴上，一个筒夹被装置在转换器上，在芯内抓住卷轴，提升并放置在托盘上根绝选择的配置，在卷轴的直径基座上其他特殊的要求。在PLC上配置是被记忆的并且可以卷轴在生产每次过程中可以被重复呼叫。

一旦放满托盘，将会自动移走，同时一个新的空托盘将会被送入到托盘包装区域。