

程控快冷压力蒸汽灭菌器

产品名称	程控快冷压力蒸汽灭菌器
公司名称	衡阳金一帆科技实业有限公司
价格	158000.00/台
规格参数	型号:YXQ.WF-CK 品牌:一帆 产地:衡阳
公司地址	衡阳市石鼓区望城路67号
联系电话	0734-8801369 13875798949

产品详情

该系列快速冷却灭菌器以高温循环水作为灭菌介质，适用于对耐温100-125 之间的密闭的玻璃瓶装液体进行灭菌操作；是医疗单位、制药单位、生物制品等行业对玻璃瓶打输液注射剂药品进行快速灭菌处理的理想设备。

性能特点:

- 1.主体为卧式矩形夹套结构；内室采用优质304不锈钢材料，内壁表面抛光处理，易清洗，抗腐蚀，经久耐用。制作符合I类压力容器产品严格的质量和标准，并配有标准的gmp验证接口。
- 2.灭菌室内设有独特的分水盘喷淋装置，能保证升温过程及冷却过程温度置换均匀，无死角。
- 3.先进的热置换系统，使温度和冷却过程迅速，工作效率高。
- 4.密封门采用钳齿啮合结构，电动升降开关，压缩空气反密封，并装有安全连锁装置、手动开启装置、双门互锁装置。门体安全可靠，灵活省力，操作方便。
- 5.密封圈选用弹性良好，可耐200 的硅橡胶材料，持久耐用。
- 6.双门密封严格隔离菌区和无菌区，又防止区间交叉污染。
- 7.上机位选用触摸式人机界面，工作状态直观，操作简便；下机位选用工业可编程控制器，对整个工作过程实行自动化控制，准确可靠，并实时记录打印所需参数。
- 8.多重安全设置，确保设备运行可靠。
- 9.具有故障自动检索功能。

9.主要配件均选用国际知名品牌，确保了灭菌设备的安全性、可靠性和可操作性。

主要参数

型号		yxq.wf-ck12	yxq.wf-ck15	yxq.wf-ck24
参数				
容积m		1.2	1.5	2.4
推荐装瓶量/支	250ml	680	980	1720
	500ml	500	680	1000
设计压力mpa		0.245		
最高工作温度		127		
最高工作压力mpa		0.15		
汽源	气源压力mpa	0.3-0.6		
	周期耗量kg	80	100	200
水源	水源压力mpa	0.15-0.3		
	电源	控制电源 ac220/50hz/3a		
动力电源		3-380v/50hz/20a		
功耗kw		1.6	1.6	
行程周期min		<95		
灭菌室尺寸 (mm)		1500*750*1050	1900*750*1050	2150*1000*1200
外形尺寸d:双扉		1850*1500*1950	2300*1500*1950	2510*1740*2100
设备净重d:单扉		约2130	约2300	约2700

注：除电加热式以外，所需蒸汽源由用户自备；所需压缩空气源由用户自备；装饰板可根据需要选用。

我公司主要经营脉动真空灭菌器，压力蒸汽灭菌器，植物组培灭菌锅，医用自动清洗机，低温器械干燥柜，蒸汽发生器，药物提取浓缩设备，原料药设备，制药制剂机械设备

我们的地址：衡阳市石鼓区望城路67号电话：0734-8801369联系手机：13875798949 期待您的咨询