

## 2KW静音微型数码变频发电机组,野营车载汽油发电机

产品名称	2KW静音微型数码变频发电机组,野营车载汽油发电机
公司名称	上海伊眷股份有限公司
价格	100.00/元/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区安亭镇
联系电话	8621599507313 15900877928

### 产品详情

2KW静音微型数码变频发电机组,野营车载汽油发电机

产品编号 YT2000SM

频率 50HZ

额定电压230V

额定功率1.6KVA

最大功率2KVA

直流输出12V/8.3A

额定电流8.3A

相数单相

噪音水平(7M)54-59分贝

起动方式手启动

油箱容积3.2L

净重(KG)24.5

发动机型号汽油动力

发动机形四冲程

绝缘等级F级

排量 105.6(ml)

燃料型号90号以上汽油

机油容积1L

燃料90号以上汽油

耗油量 (g/kw.h) 450

连续工作时间3.5小时

尺寸(MM)535 × 321 × 441

认证GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL

数码变频汽油发电机逆变控制器制作过程，数码汽油发电机是近几年中发展起来的一个新的发电机产品领域,该产品的普及化主要集中在五千瓦以下的小型发电机系统。传统的发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,这一类型的系统,由于发动工作在较低的转速上,从而导致其相对的体积较大、同时对于发电机而言,低转速的发电机的体积也难以将体积做小,对整个系统而言就很难做到小型化、便携化.在输出电源的质量上由于输出电源的电压、频率与发动机转速都成正比对应关系,由于发动机工作在不同负载状态下的系统转速的波动将直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想.数码发电机方案的产生使得以上的这些问题得到了很好的解决.