

# 金华模压拍门多种规格

产品名称	金华模压拍门多种规格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 密封形式:硬密封型 适用介质:水
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

### 金华模压拍门多种规格

HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门、聚乙烯拍门

金华模压拍门厂家为您提供多种规格的高质量拍门产品。我们的产品包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门，价格为2500.00元/件。这些拍门具有各种的性能，可以满足不同需求的客户。

拍门产品参数 噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型  
适用介质：水 复合材料拍门的用途

复合材料拍门是金华模压拍门厂家的一款特色产品。它由多种材料组成，包括玻璃纤维、树脂、聚乙烯等，具有优异的耐腐蚀性能和机械强度。因此，复合材料拍门广泛应用于污水处理、工业管道、市政工程等领域。

### 复合材料拍门的优势

与传统材料相比，复合材料拍门具有以下优势：

耐腐蚀性能好：复合材料拍门可以在各种腐蚀介质中使用，例如酸、碱、盐水等。

重量轻：相比金属拍门，复合材料拍门重量更轻，便于安装和维修。

密封性好：复合材料拍门采用硬密封形式，有效防止介质泄漏。

价格合理：金华模压拍门厂家提供的复合材料拍门价格为2500.00元/件，具有良好的性价比。 理论框架

复合材料拍门的研发与应用基于先进的材料科学和工程技术。我们将材料的特性与工程设计相结合，通过模压工艺将复合材料制成拍门产品。

## 研究进展

近年来，复合材料拍门在环境保护领域得到广泛关注。各大科研机构和企业致力于研究新材料、新工艺，以提高复合材料拍门的性能和使用寿命。

## 领域案例

复合材料拍门已成功应用于许多领域，例如：

污水处理厂：复合材料拍门用于污水处理设备，能有效阻止污水外泄。

工业管道：复合材料拍门可用于工业管道的流体控制，确保管道的正常运行。

市政工程：复合材料拍门被广泛应用于市政工程中的供水、排水系统。 问答

问：复合材料拍门适用于哪些环境？

答：复合材料拍门适用于各种介质（例如水、酸、碱、盐水等）的流体控制，广泛应用于污水处理、工业管道、市政工程等领域。

问：复合材料拍门的密封性如何？

答：复合材料拍门采用硬密封形式，具有优异的密封性能，能有效防止介质泄漏。

通过以上介绍，相信您对金华模压拍门的各种规格产品有了更清晰的了解。我们提供的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门将满足您的需求。欢迎来电咨询！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

## 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门

的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。