

# 滁州树脂拍门销售处

产品名称	滁州树脂拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	密封形式:硬密封型 设备自重:污水处理 适用介质:水
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

### 滁州树脂拍门销售处

滁州树脂拍门销售处是新河县河畔水利机械厂旗下的拍门生产厂家，我们提供多种类型的拍门产品，其中包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门以及聚乙烯拍门。

### 产品参数

我们的拍门产品具有以下参数：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水  
HDPE拍门

HDPE拍门是一种采用高密度聚乙烯材料制作的拍门产品。它具有良好的耐腐蚀性、耐磨性和耐疲劳性能，能够在恶劣的环境下长期使用。由于HDPE拍门的优异特性，它广泛应用于污水处理、市政工程和工业设备等领域。

HDPE拍门价格为2500.00元/件。

### 玻璃钢拍门

玻璃钢拍门是一种采用玻璃纤维增强塑料（FRP）制作的拍门产品。它具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点，适用于各种介质的处理。玻璃钢拍门的密封性好，能够确保工作环境的安全和卫生。

玻璃钢拍门价格为2500.00元/件。

### 复合材料拍门

复合材料拍门是一种结合了多种材料优点的拍门产品。它不仅具有HDPE拍门的耐腐蚀性和玻璃钢拍门的质轻特点，还具备高强度、耐磨性和耐久性。复合材料拍门适用于各种水处理设备和环境。

复合材料拍门价格为2500.00元/件。

## 聚乙烯拍门

聚乙烯拍门是一种采用聚乙烯材料制作的拍门产品。它具有良好的耐化学腐蚀性和耐磨性能，在污水处理和化学工程等领域得到广泛应用。聚乙烯拍门的密封形式为硬密封型，能够有效防止泄漏。

聚乙烯拍门价格为2500.00元/件。

## FAQ 1. HDPE拍门适用于哪些场景？

HDPE拍门适用于污水处理、市政工程和工业设备等领域，可以有效防止污水泄漏和保护工作环境的安全。

## 2. 玻璃钢拍门有哪些优点？

玻璃钢拍门重量轻、强度高、耐腐蚀，具有良好的密封性能，可以确保工作环境的卫生和安全。

## 3. 复合材料拍门适用于哪些设备？

复合材料拍门适用于各种水处理设备和环境，具备高强度、耐磨性和耐久性。

## 4. 聚乙烯拍门的密封形式是什么？

聚乙烯拍门的密封形式为硬密封型，能够有效防止泄漏。

滁州树脂拍门销售处提供多种类型的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。我们的产品具有多种优势，具体参数和用途请参考以上介绍。如果您对我们的产品感兴趣，希望了解更多信息或购买，请随时与我们联系。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

## 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液

控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。