

EA2-TX-100通用空分压缩空气干燥机露点仪

产品名称	EA2-TX-100通用空分压缩空气干燥机露点仪
公司名称	珠海恒智电子科技有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	
公司地址	珠海市前山明珠南路3094安徽大厦1505号
联系电话	0756-6288102

产品详情

Easidew的设计方针是：在满足用户所有需要的功能前提下，安装、操作和使用越简单越好。高精度低价格的热销性价比产品，此传感器为12点校准，精度质量得到市场的认可。

[产品特性]

校准于-100~+20 ° C露点

反应速度快，可靠性好

体积小巧，IP65 保护级别 (IP66可选)

仅重150g

工作电源12~28VDC

线性4~20mA信号输出

极性反向保护

[技术参数]

变送器形式 密析尔先进的陶瓷湿度变送器

校验范围 -100~+20 ° C露点

电源 12~28 VDC

输出 4~20 mA电流源覆盖整个露点范围

互换性 变送器完全可互换

精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 露点

工作温度 $-40\sim+60^{\circ}\text{C}$

温度系数 具有温度补偿

工作压力 30 MPa

流量 安装在标准采样模块时：1~5 NL/min

安装方式为直接插入(80 μm 烧结防护套)时：0~10 NL/min

可溯源性指标 $-75\sim+20^{\circ}\text{C}$ 露点溯源至NPL(英国)和NIST(美国)对于露点 $<-75^{\circ}\text{C}$ ，则以基础的冷镜露点湿度仪为直接参考标准]。

环境保护 标准连接器时为IP65 (NEMA 12)

带模制连接器选件时为IP66 (NEMA 4)

重量 0.15 kg

出错情况指示 情况 输出

变送器出错 23 mA

低于露点范围 4 mA

超出露点范围 20 mA

易露变送器 Easidew的设计方针是：在满足用户所有需要的功能前提下，安装、操作和使用越简单越好。这样露点测量首次可以象测量温度和压力参数那样，把完整的配置好和校验好的变送器立即与用户的空气或气体管理控制系统组成一体。

[产品特性]

校准于 $-100\sim+20^{\circ}\text{C}$ 露点

反应速度快，可靠性好

体积小巧，IP65 保护级别 (IP66可选)

仅重150g

工作电源12~28VDC

线性4~20mA信号输出

极性反向保护

[技术参数]

变送器形式 密析尔先进的陶瓷湿度变送器

校验范围 -100~+20 ° C露点

电源 12~28 VDC

输出 4~20 mA电流源覆盖整个露点范围

互换性 变送器完全可互换

精度 ± 2 ° C露点

工作温度 -40~+60 ° C

温度系数 具有温度补偿

工作压力 30 MPa

流量 安装在标准采样模块时：1~5 NL/min

安装方式为直接插入(80 μ m烧结防护套)时：0~10 NL/min

可溯源性指标 -75~+20 ° C露点溯源至NPL(英国)和NIST(美国)对于露点<-75 ° C，则以基础的冷镜露点湿度仪为直接参考标准]。

环境保护 标准连接器时为IP65 (NEMA 12)

带模制连接器选件时为IP66 (NEMA 4)

重量 0.15 kg

出错情况指示 情况 输出

变送器出错 23 mA

低于露点范围 4 mA

超出露点范围 20 mA