

乙烯基脂防腐防水涂料 惠晨竭诚为您服务

产品名称	乙烯基脂防腐防水涂料 惠晨竭诚为您服务
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	8.00/件
规格参数	惠晨:II 总固含量: 65 用途:建筑
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

一、产品简介

乙烯基酯复合防腐防水涂料又名乙烯基酯防腐涂料，曾用名VRA1001型混凝土结构防腐涂料及VRA1001

乙烯基酯防腐涂

料。乙烯基酯复合防腐防水涂料是双组份水乳型弹

性防腐防水涂料，分为：底涂、中涂、面涂。根据国标GB50046-2008

《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3 - 0.5），三级（普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2）。乙烯基酯复合防腐防水涂料的研究成功，给我国防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。经多家污水处理厂和给水厂使用都起到了理想效果。为混凝土结构的防腐防水减少污染、提高防腐防水功效，创造绿色环境做出了很大的贡献。

二、产品特点

- 1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2、机械力学性能优良、富有弹性。
- 3、无毒、无害、无污染。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5、粘结强度高。
- 6、耐臭氧腐蚀性强。
- 7、耐生物菌的腐蚀。
- 8、乙烯基酯复合防腐防水涂料保护后混凝土碳化实28天后，碳化深度为零。

三、主要技术指标

检验方法依据国标：JG/T224-2007、GB/T 16777-2008、GB/T 927