

外墙改性酚醛板价格便宜的厂家

产品名称	外墙改性酚醛板价格便宜的厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

改性酚醛板隔热保温性：酚醛泡沫为独立的微孔发泡体。因此，具有优异的保温隔热性能。隔音性：酚醛泡沫改性发泡体，有其独特的结构特点，是有机保温材料中隔音性能更好的产品，能产生良好的隔音吸收效果。非吸湿性：闭孔酚醛泡沫不吸水，不因水而腐蚀。温度适应性：酚醛泡沫在此-160 ~190 范围内均可使用。保护环境：酚醛泡沫的生产不用氟利昂（CFC）作为发泡剂，有利于地球臭氧层的保护，且无CFC的泡沫质量还高于使用CFC发泡的质量，在其生产过程中也不需加入任何其它有害物质。尺寸稳定性：酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚苯、聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，更大特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在2000 高温下不燃烧、不融化、不收缩、无毒气，无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。改性酚醛防火效果非常好，在天津消防所做的窗口火试验中，经过40分钟1000度高温没有发现燃烧现象，并且只是表面碳化，不燃烧，离火自熄，不阴烧，燃烧过程中烟气释放量少，无刺激性气味，无滴落物，真正解决了一直以来外墙外保温板防火与保温的难题，是墙体材料的一次。大量植物秸秆的收购和利用，将直接增加农民收入、解决部分农村剩余劳动力、直接带动农村经济发展，在长期保障和改善民生方面意义重大！华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-系结构华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让华骏酚醛泡沫厂家-系列产品保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。配件主要选用各类涂料，一方面增加酚醛板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。外墙改性酚醛板价格便宜的厂家华骏酚醛板用途-系列产品施工方法内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将华骏酚醛板用途-系列产品粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于100px，密度50kg/m3,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将华骏

酚醛板用途-系列产品牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行，不能少于30公分。特别注意：新生产的华骏酚醛板用途-系列产品一般要后熟化21天才可使用华骏酚醛板用途-系列产品性能：酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。特点它更突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。1) 防火性能优异 保温层采用酚醛泡沫，并与其他材料复合用于建筑保温，基本可以达到国家防火标准B1级，从根本上杜绝外保温火灾发生的可能性，使用温度范围为-250 ~ +150 。2) 保温节能效果突出 华骏酚醛泡沫-系列产品具有良好的保温隔热性能，其导热系数约为0.023W/(m·k)，远远低于市场上常用的无机、有机外墙保温产品，可以达到更高的节能效果。3) 质轻、不吸水 华骏酚醛泡沫-系列产品质量轻，容重一般为30-80Kg/m³。同时华骏酚醛泡沫-系列产品不吸水，不怕雨淋。4) 安全环保 华骏酚醛泡沫-系列产品为环保绿色产品，不会刺激皮肤，不会对造成任何伤害，燃烧时无毒烟释放(因为酚醛是主要由C.H.O三种元素组成)。5) 尺寸稳定性好 华骏酚醛泡沫-

系列产品具有非常好的尺寸稳定性，无论在什么环境下，均不会出现收缩、变形等情况。6) 用途广泛 华骏酚醛泡沫-系列产品不仅可以用于建筑外墙外保温系统，还可以应用于活动房、净化车间、冷库彩钢夹芯板，空调风管、管道保温、幕墙保温、屋顶隔热、机房机柜保温、设备保温、碳晶电热板保温及各种需要保温隔热的领域。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。外墙改性酚醛板价格便宜的厂家