

鄂尔多斯环氧地坪漆施工工艺

产品名称	鄂尔多斯环氧地坪漆施工工艺
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/元/kg
规格参数	规格:25kg/组 品牌:奥辉 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

鄂尔多斯地坪漆施工工艺 地坪漆包工包料施工流程

1, 基层处理: 打磨掉松散层、脱层及水泥残渣, 使之坚硬平整并增加附着力;
2, 底涂施工: 底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂, 使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;
3, 中涂施工: 中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌, 用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层; 4, 面涂批补: 面涂材料配石英细粉批涂, 填补中涂较大颗粒间空隙, 完全固化后用无尘打磨机打磨, 用吸尘器吸尽灰尘; 5, 面涂施工: 色漆及固化剂混合均匀后, 镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

任何的限制, 都是从自己的内心开始的。施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列(水性防锈漆, 水性调和漆, 水性磁漆), 醇酸漆系列(醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆), 漆系列(富锌底漆、云铁中间漆、树脂面漆、地坪漆、煤沥青漆、酚醛漆、锌黄底漆), 快干丙烯酸系列(丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆), 聚氨酯系列(聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆), 耐高温系列(200度-800度有机硅耐高温漆), 氯化橡胶漆, 氟碳漆, 氟磺化聚漆, 化聚漆, 常温马路划线漆, 烟囱航标漆, 冷喷锌, 树脂干料系列(油性醇酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性水性催干剂)等产品, 品种多, 应用范围广, 多色可选, 承接山东济宁周边区域地坪漆包工包料施工, 如有需要, 敬请咨询详谈。

[通辽地坪漆厂家咨询电话](#)