

## 内蒙EPS定做电源柜37KW直流电压324V

产品名称	内蒙EPS定做电源柜37KW直流电压324V
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:37KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

### 产品详情

EPS应急电源，在电网的设置中，一般都是采用自备柴油发电机组作为第二电源，一般能承受一级、二级的电力负荷，电力负荷，根据它本身带来的经济政治影响，可分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。

这三种负荷的电力设备对电源的要求有区别，一级负荷是由两个独立的电源供电，当其中有一个电源发生故障的时候，另一个电源不会同时受到损坏，可以继续供电，这样在产生电力负荷时就不致于停电，可以维持一定的时间。

二级负荷则由两回线路供电，供电变压器也应有两台，当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时，不致中断供电或中断后能迅速恢复电源。三级负荷的要求更高，日常比较少见，一般也不怎么应用。通过对这些的了解，我们在设计电气电网时，就要根据这些电力对电源需求，来做到以可靠、简单、经济的方案来满足各负荷等级用电设备对电源的要求。

同时，我们设计柴油发电机房的时候，需要考虑一系列的问题：例如柴油发电机房的大小，机组的运输通道，进、排风口及烟道的设置，另外还须请专业环保公司对柴油发电机房进行专门的环保设计，以使其产生噪声及排放的烟气达到要求。而且我们在做消防设计时，因为柴油发电机组的存在，须增加CO2气体灭火系统。因此，每次在设计柴油发电机组时，都得与各专业反复协调，既要考虑建筑的美观，又要满足柴油发电机组运行的要求。

例如像上海这个大都市，它一般采用的是环网供电，不能满足双电源供电的要求，因此在我们的设计中，经常采用自备柴油发电机组作为第二电源，从而满足各一、二级负荷及