

# 外墙PF酚醛板公司电话

产品名称	外墙PF酚醛板公司电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

外墙PF酚醛板公司电话 它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落等性质，使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料，其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认可。1、华骏酚醛板用途-系列产品是目前有机材料中能达到B1级防火的有机材料，相比聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、聚氨酯(PU)等易燃保温材料，优势明显。2、华骏酚醛板用途-系列产品吸水率低、重量轻、易施工、保温效果好，可以解决无机保温材料(岩棉、玻璃棉、发泡水泥、泡沫玻璃等产品)易吸水发生形变，本身重量大，导致产品从外墙脱落，造成重大损失等问题。3、具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能好，与聚氨酯相当，优于聚苯泡沫，但其成本仅为聚氨酯的三分之二；4、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无融化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效地保护层内的泡沫结构，抗火焰穿透时间可达1小时；5、适用的温度范围大，短期内可在-200 ~200 下使用，可在140 ~160 下长期使用，优于聚苯泡沫(80 )和聚氨酯泡沫(110 )；6、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子，受到高温分解时，除了产生少量CO气体外，不会再产生其他有毒气体，更大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500 的火焰喷射10min后，仅表面略有碳化却烧不穿，既不会着火更不会散发浓烟和毒气；7、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外，几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；8、具有良好的闭孔结构，吸水率低，防蒸汽渗透力强，在作为隔热目的(保冷)使用时，不会出现结露；9、尺寸稳定，变化率小，在使用温度范围内尺寸变化率小于4%；改性酚醛板是本公司在传统酚醛板的基础上进行研究改良，解决传统酚醛板存在的掉渣，强度差，容易发生形变，气孔较大等问题，全和改性华骏酚醛板用途-系列产品具有更好的强度(不易破碎)，的阻燃性(防火)，良好的稳定性(不变形)等优点。华骏酚醛板用途-系列产品主要技术参数：密度30-80kg/m<sup>3</sup>导热系数0.024w/m.k(24 时)0.028w/m.k(50 时)0.034w/m.k(100 时)温度范围-160 -190 尺寸稳定程度及线性变化 0.32%(70 24h) 1%(70 RH7天)吸水率 2%(体积75mm<sup>3</sup>,浸泡24小时)氧指数54烟密度6.6水平燃烧60s垂直燃烧10s抗压强度平行向170Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)垂直向100Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)抗胀强度平行向270Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)垂直向200Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)弯曲强度横向170Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)纵向150Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)华骏酚醛板用途-系列产品由酚醛泡沫材料制成，酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。华骏酚醛板用途-系列产品在发达国家被广泛应用。建筑外墙外保温(薄抹灰系统、保温装饰一体化、幕墙系统)防火隔离带。外墙保温装饰板。声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。服务内容1、售前服务

：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏保温材料有限公司主要生产酚醛板,产品种类齐全,价格实惠.坚持以质量求生存,以信誉求发展,为各界人士提供了优质的酚醛板保温产品.欢迎来电咨询.

PF酚醛板