

UQK-500金属电缆浮球开关辽阳固体自动化仪表

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | UQK-500金属电缆浮球开关辽阳固体自动化仪表 |
| 公司名称 | 辽阳（固体流量计）自动化仪表集团 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号 |
| 联系电话 | 0419-2122560 13352349933 |

产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。概述: UQK - 500型金属电缆浮球开关采用水银开关作为接点元件,当液位上升使不锈钢浮球上扬解大于2°时,触发开关动作发出信号。该产品采用硅胶电缆连接,可广泛用于170 以下的高温,多杂质性工业废水。并可根据液位尝试方便的调节高,低位控制点。规格及技术参数 1, 接点形式:单刀双掷 2, 基本误差: ±10mm 3, 触点容量: AC200V 1A 4, 浮球材质: 1Gr18Ni9Ti 5, 电缆材质: 硅胶电缆 6, 环境温度: 0~100 (Max: 170) 7, 工作温度: 0~100 (Max: 170) 8, 工作压力: 0.6MPa 9, 介质密度: 0.65g/cm³ 10, 浮球尺寸: 50×120 11, 防护等级: IP54 12, 电缆长度: 2M, 5M, 10M, 20M(特殊尺寸可定制) 订货须知 1, 订货时需注明产品型号, 工作电压, 工作压力, 工作温度, 环境温度, 电缆长度等。 2, 如被测介质为腐蚀性介质或高温介质需订货时注明。

包装: 本公司包装精良, 采用木质结构箱包装, 保障运输过程中不会对产品有任何影响。

售后服务: 本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。