

# LFD冲板流量控制器辽阳固体自动化仪表

产品名称	LFD冲板流量控制器辽阳固体自动化仪表
公司名称	辽阳（固体流量计）自动化仪表集团
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号
联系电话	0419-2122560 13352349933

## 产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。仪表配套粉体冲量式测量系统由LFD型粉体冲量式流量计(一次表,安装在现场),LJS型流量积算仪(二次表,安装在控制室)和稳流装置(一般情况下,由生产厂指导用户设计,制造)三部分组成。主要技术指标一,基本参数

1,精度:(0.3);0.5;1.0;1.5;(2.0)括号内等级为不优先选用等级。现场使用精度与物料颗粒大小,物料均匀程度,物料粘度等有关,准确的精度应由现场实际标定确定。

2,重复性误差和变差:小于对应精度级别下的误差绝对值。3,固体物料粒重:小于冲板重量的5%

4,测量范围参看下表

型号	最小测量范围	最大测量范围	最大冲板尺寸
LFD-1211	0~750kg/h	0~800t/h	1250×800mm
LFD-227	0~200kg/h	0~40t/h	400×400mm
LFD-229	0~30kg/h	0~200t/h	800×800mm
LFD-129	0~30t/h	0~200t/h	800×800mm

使用流量范围选择:实际流量应在测量范围的30~60%为理想范围段。

5,介质温度:180 6,断电后数据保护时间:100年7,供电电源:电压:220V±15%·50Hz

功耗:电子电路10W 温度控制50W 8,显示功能a,四位LED数码管显示瞬时流量

b,六位LED数码管显示累积总量c,四只LED发光二极管显示仪表工作状态二,输出信号

1,表示瞬时流量的4~20mA电流信号

2,串行通讯信号(瞬时流量,累积总量和仪表当前工作状态),RS485或电流环。三,环境参数

环境温度:-40~60 相对湿度:85% 大气压力:86~106kPa。

包装:本公司包装精良,采用木质结构箱包装,保障运输过程中不会对产品有任何影响。

售后服务:本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。