

克拉玛依区环氧煤沥青漆满意服务

产品名称	克拉玛依区环氧煤沥青漆满意服务
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:防腐 发货地:乌鲁木齐 颜色:中灰
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

沥青防腐漆由于其出色的防水和防腐性能，现在很多码头、地下管道、水下建筑、化工管道等重防腐区域都会使用它作为防腐用漆。环氧煤沥青漆具有粘结力强、缩短率小、安稳性好、强度高、耐性好、化学安稳功用好等长处。煤沥青：耐水、耐潮、防霉、耐氧化氮、二氧化碳、对盐酸和其它稀酸、稀碱均有一定的抵挡作用。沥青中含有芳香族化合物越多，它和环氧树脂湿溶性越好。环氧煤沥青漆适用范围适用于性或部分浸于水下的钢结构、原油舱内部、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和内壁防腐；埋设水泥结构、煤气柜内壁、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、冷却水塔内壁、供水、供气管道、石油管道等的防腐处理。防腐沥青漆使用方法：1、底材处理上，要求底材打磨平整光滑、没有明显毛刺突起或是凹凸面、无棱角焊瘤。2、施工时要注意天气情况，避开雨雪或是大风天气。空气中湿度过高会影响漆膜的干燥速度，导致漆膜不干等问题。而温度也要在5 ~35 之间，过高的气温会导致漆膜干燥过快，过低则会导致漆膜不干。3、为了取到较好的防水效果，可以在底漆施工后加入一层玻璃布。玻璃布的厚度为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为12×10根/cm²或12×12根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用。4、对于埋地管道的防腐，一般采用厚涂型环氧煤沥青底漆，然后配以厚涂型环氧煤沥青面漆。沥青漆的防腐年限较好。防腐沥青漆的特性及用途介绍1、使涂层的耐候性、保光性优，保色性好。2、防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性优异。3、装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目。4、施工方便，常温固化。涂层既可在5~40 条件下固化成膜，也可在60~80 条件下烘烤30分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。我们公司以客户的满意度为标准，专注细节，坚守承诺，用现代化的企业管理制度打造一支优良的员工队伍，可为客户提供个性化的服务。